

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                                                                   | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  |    | vs207-30-op-4k-z      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 950 | 4 802           | 4 703           | 4 604           | 4 455             | 4 208             | 3 960             | 3 713                   |
| 2  |    | vs207-30-op-4k-nc1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 390 | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 3  |    | vs207-30-op-4k-nc1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (аах.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 4  |    | vs207-30-op-4k-nc3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 940 | 8 672           | 8 493           | 8 314           | 8 046             | 7 599             | 7 152             | 6 705                   |
| 5  |  | vs207-30-op-4k-nc3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (аах.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 640 | 8 381           | 8 208           | 8 035           | 7 776             | 7 344             | 6 912             | 6 480                   |
| 6  |  | vs207-30-op-4k-li1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 430 | 7 207           | 7 059           | 6 910           | 6 687             | 6 316             | 5 944             | 5 573                   |
| 7  |  | vs207-30-op-4k-li1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 8  |  | vs207-30-op-4k-li3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 9  |  | vs207-30-op-4k-li3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 640 | 7 411           | 7 258           | 7 105           | 6 876             | 6 494             | 6 112             | 5 730                   |
| 10 |  | vs207-30-op-4k        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 650 | 4 511           | 4 418           | 4 325           | 4 185             | 3 953             | 3 720             | 3 488                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                                                                   | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 11 |    | vs207-30-op-5k-z      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 950 | 4 802           | 4 703           | 4 604           | 4 455             | 4 208             | 3 960             | 3 713                   |
| 12 |    | vs207-30-op-5k-nc1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 390 | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 13 |    | vs207-30-op-5k-nc1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 14 |    | vs207-30-op-5k-nc3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 940 | 8 672           | 8 493           | 8 314           | 8 046             | 7 599             | 7 152             | 6 705                   |
| 15 |  | vs207-30-op-5k-nc3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 640 | 8 381           | 8 208           | 8 035           | 7 776             | 7 344             | 6 912             | 6 480                   |
| 16 |  | vs207-30-op-5k-li1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 430 | 7 207           | 7 059           | 6 910           | 6 687             | 6 316             | 5 944             | 5 573                   |
| 17 |  | vs207-30-op-5k-li1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 18 |  | vs207-30-op-5k-li3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 19 |  | vs207-30-op-5k-li3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 640 | 7 411           | 7 258           | 7 105           | 6 876             | 6 494             | 6 112             | 5 730                   |
| 20 |  | vs207-30-op-5k        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 650 | 4 511           | 4 418           | 4 325           | 4 185             | 3 953             | 3 720             | 3 488                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 21 |    | vs207-30-op-4k-z-dali      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 440  | 8 187           | 8 018           | 7 849           | 7 596             | 7 174             | 6 752             | 6 330                   |
| 22 |    | vs207-30-op-4k-nc1h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 880 | 11 524          | 11 286          | 11 048          | 10 692            | 10 098            | 9 504             | 8 910                   |
| 23 |    | vs207-30-op-4k-nc1h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 580 | 11 233          | 11 001          | 10 769          | 10 422            | 9 843             | 9 264             | 8 685                   |
| 24 |    | vs207-30-op-4k-nc3h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 430 | 12 057          | 11 809          | 11 560          | 11 187            | 10 566            | 9 944             | 9 323                   |
| 25 |  | vs207-30-op-4k-nc3h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 130 | 11 766          | 11 524          | 11 281          | 10 917            | 10 311            | 9 704             | 9 098                   |
| 26 |  | vs207-30-op-4k-li1h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 920 | 10 592          | 10 374          | 10 156          | 9 828             | 9 282             | 8 736             | 8 190                   |
| 27 |  | vs207-30-op-4k-li1h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 620 | 10 301          | 10 089          | 9 877           | 9 558             | 9 027             | 8 496             | 7 965                   |
| 28 |  | vs207-30-op-4k-li3h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 430 | 11 087          | 10 859          | 10 630          | 10 287            | 9 716             | 9 144             | 8 573                   |
| 29 |  | vs207-30-op-4k-li3h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 130 | 10 796          | 10 574          | 10 351          | 10 017            | 9 461             | 8 904             | 8 348                   |
| 30 |  | vs207-30-op-4k-dali        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 140  | 7 896           | 7 733           | 7 570           | 7 326             | 6 919             | 6 512             | 6 105                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 31 |    | vs207-30-op-5k-z-dali      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 440  | 8 187           | 8 018           | 7 849           | 7 596             | 7 174             | 6 752             | 6 330                   |
| 32 |    | vs207-30-op-5k-nc1h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 880 | 11 524          | 11 286          | 11 048          | 10 692            | 10 098            | 9 504             | 8 910                   |
| 33 |    | vs207-30-op-5k-nc1h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 580 | 11 233          | 11 001          | 10 769          | 10 422            | 9 843             | 9 264             | 8 685                   |
| 34 |    | vs207-30-op-5k-nc3h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 430 | 12 057          | 11 809          | 11 560          | 11 187            | 10 566            | 9 944             | 9 323                   |
| 35 |  | vs207-30-op-5k-nc3h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 130 | 11 766          | 11 524          | 11 281          | 10 917            | 10 311            | 9 704             | 9 098                   |
| 36 |  | vs207-30-op-5k-li1h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 920 | 10 592          | 10 374          | 10 156          | 9 828             | 9 282             | 8 736             | 8 190                   |
| 37 |  | vs207-30-op-5k-li1h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 620 | 10 301          | 10 089          | 9 877           | 9 558             | 9 027             | 8 496             | 7 965                   |
| 38 |  | vs207-30-op-5k-li3h-z-dali | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 430 | 11 087          | 10 859          | 10 630          | 10 287            | 9 716             | 9 144             | 8 573                   |
| 39 |  | vs207-30-op-5k-li3h-dali   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 130 | 10 796          | 10 574          | 10 351          | 10 017            | 9 461             | 8 904             | 8 348                   |
| 40 |  | vs207-30-op-5k-dali        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 140  | 7 896           | 7 733           | 7 570           | 7 326             | 6 919             | 6 512             | 6 105                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                                                                   | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 41 |    | vs207-36-op-4k-z      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 640 | 5 471           | 5 358           | 5 245           | 5 076             | 4 794             | 4 512             | 4 230                   |
| 42 |    | vs207-36-op-4k-nc1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 390 | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 43 |    | vs207-36-op-4k-nc1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 44 |    | vs207-36-op-4k-nc3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 630 | 9 341           | 9 149           | 8 956           | 8 667             | 8 186             | 7 704             | 7 223                   |
| 45 |  | vs207-36-op-4k-nc3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 330 | 9 050           | 8 864           | 8 677           | 8 397             | 7 931             | 7 464             | 6 998                   |
| 46 |  | vs207-36-op-4k-li1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 120 | 7 876           | 7 714           | 7 552           | 7 308             | 6 902             | 6 496             | 6 090                   |
| 47 |  | vs207-36-op-4k-li1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 820 | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 48 |  | vs207-36-op-4k-li3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 630 | 8 371           | 8 199           | 8 026           | 7 767             | 7 336             | 6 904             | 6 473                   |
| 49 |  | vs207-36-op-4k-li3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 330 | 8 080           | 7 914           | 7 747           | 7 497             | 7 081             | 6 664             | 6 248                   |
| 50 |  | vs207-36-op-4k        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение | Артикул               | Название товара                                                                                                                   | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 51 |             | vs207-36-op-5k-z      | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 640 | 5 471           | 5 358           | 5 245           | 5 076             | 4 794             | 4 512             | 4 230                   |
| 52 |             | vs207-36-op-5k-nc1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 080 | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 53 |             | vs207-36-op-5k-nc1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час аах.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 54 |             | vs207-36-op-5k-nc3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 630 | 9 341           | 9 149           | 8 956           | 8 667             | 8 186             | 7 704             | 7 223                   |
| 55 |             | vs207-36-op-5k-nc3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (аах.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа аах.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 330 | 9 050           | 8 864           | 8 677           | 8 397             | 7 931             | 7 464             | 6 998                   |
| 56 |             | vs207-36-op-5k-li1h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 120 | 7 876           | 7 714           | 7 552           | 7 308             | 6 902             | 6 496             | 6 090                   |
| 57 |             | vs207-36-op-5k-li1h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 820 | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 58 |             | vs207-36-op-5k-li3h-z | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 630 | 8 371           | 8 199           | 8 026           | 7 767             | 7 336             | 6 904             | 6 473                   |
| 59 |             | vs207-36-op-5k-li3h   | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 330 | 8 080           | 7 914           | 7 747           | 7 497             | 7 081             | 6 664             | 6 248                   |
| 60 |             | vs207-36-op-5k        | Армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500K Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул                   | Название товара                                                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 61 |    | vs207-30-op-4k-dim-z      | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 6 090  | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 62 |    | vs207-30-op-4k-nc1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 530  | 9 244           | 9 054           | 8 863           | 8 577             | 8 101             | 7 624             | 7 148                   |
| 63 |    | vs207-30-op-4k-nc1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 230  | 8 953           | 8 769           | 8 584           | 8 307             | 7 846             | 7 384             | 6 923                   |
| 64 |    | vs207-30-op-4k-nc3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 65 |  | vs207-30-op-4k-nc3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 780  | 9 487           | 9 291           | 9 095           | 8 802             | 8 313             | 7 824             | 7 335                   |
| 66 |  | vs207-30-op-4k-li1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 570  | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 67 |  | vs207-30-op-4k-li1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 270  | 8 022           | 7 857           | 7 691           | 7 443             | 7 030             | 6 616             | 6 203                   |
| 68 |  | vs207-30-op-4k-li3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 080  | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 69 |  | vs207-30-op-4k-li3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 780  | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 70 |  | vs207-30-op-4k-dim        | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 4000-4500К Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 5 790  | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул                   | Название товара                                                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 71 |    | vs207-30-op-5k-dim-z      | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 6 090  | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 72 |    | vs207-30-op-5k-nc1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 530  | 9 244           | 9 054           | 8 863           | 8 577             | 8 101             | 7 624             | 7 148                   |
| 73 |    | vs207-30-op-5k-nc1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 230  | 8 953           | 8 769           | 8 584           | 8 307             | 7 846             | 7 384             | 6 923                   |
| 74 |    | vs207-30-op-5k-nc3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 75 |  | vs207-30-op-5k-nc3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 780  | 9 487           | 9 291           | 9 095           | 8 802             | 8 313             | 7 824             | 7 335                   |
| 76 |  | vs207-30-op-5k-li1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 570  | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 77 |  | vs207-30-op-5k-li1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 270  | 8 022           | 7 857           | 7 691           | 7 443             | 7 030             | 6 616             | 6 203                   |
| 78 |  | vs207-30-op-5k-li3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 080  | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 79 |  | vs207-30-op-5k-li3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 780  | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 80 |  | vs207-30-op-5k-dim        | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 30W-3000Lm 5000-5500К Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 5 790  | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №  | Изображение                                                                        | Артикул                   | Название товара                                                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 81 |    | vs207-36-op-4k-dim-z      | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 6 090  | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 82 |    | vs207-36-op-4k-nc1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 530  | 9 244           | 9 054           | 8 863           | 8 577             | 8 101             | 7 624             | 7 148                   |
| 83 |    | vs207-36-op-4k-nc1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 230  | 8 953           | 8 769           | 8 584           | 8 307             | 7 846             | 7 384             | 6 923                   |
| 84 |    | vs207-36-op-4k-nc3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 85 |  | vs207-36-op-4k-nc3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 780  | 9 487           | 9 291           | 9 095           | 8 802             | 8 313             | 7 824             | 7 335                   |
| 86 |  | vs207-36-op-4k-li1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 570  | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 87 |  | vs207-36-op-4k-li1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 270  | 8 022           | 7 857           | 7 691           | 7 443             | 7 030             | 6 616             | 6 203                   |
| 88 |  | vs207-36-op-4k-li3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 080  | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 89 |  | vs207-36-op-4k-li3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 780  | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 90 |  | vs207-36-op-4k-dim        | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 4000-4500К Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 5 790  | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                   | Название товара                                                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 91  |    | vs207-36-op-5k-dim-z      | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К (Класс 1) Универсальный светильник                            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 6 090  | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 92  |    | vs207-36-op-5k-nc1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 530  | 9 244           | 9 054           | 8 863           | 8 577             | 8 101             | 7 624             | 7 148                   |
| 93  |    | vs207-36-op-5k-nc1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 1 час Универсальный светильник            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 230  | 8 953           | 8 769           | 8 584           | 8 307             | 7 846             | 7 384             | 6 923                   |
| 94  |    | vs207-36-op-5k-nc3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 95  |  | vs207-36-op-5k-nc3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (aax.tech) на 3 часа Универсальный светильник           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 780  | 9 487           | 9 291           | 9 095           | 8 802             | 8 313             | 7 824             | 7 335                   |
| 96  |  | vs207-36-op-5k-li1h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1) Универсальный светильник     | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 570  | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 97  |  | vs207-36-op-5k-li1h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 1 час Универсальный светильник               | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 270  | 8 022           | 7 857           | 7 691           | 7 443             | 7 030             | 6 616             | 6 203                   |
| 98  |  | vs207-36-op-5k-li3h-dim-z | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) Универсальный светильник    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 9 080  | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 99  |  | vs207-36-op-5k-li3h-dim   | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К с БАП (vsesv) на 3 часа Универсальный светильник              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 8 780  | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 100 |  | vs207-36-op-5k-dim        | Диммируемый армстронг "Арктика" с равномерной засветкой - 36W-3500Lm 5000-5500К Универсальный светильник                                      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | 0-10 В             | 5 790  | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 101 |    | vs353-30-op-4k        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44                                         | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 880 | 5 704           | 5 586           | 5 468           | 5 292             | 4 998             | 4 704             | 4 410                   |
| 102 |    | vs353-30-op-4k-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 980 | 5 801           | 5 681           | 5 561           | 5 382             | 5 083             | 4 784             | 4 485                   |
| 103 |    | vs353-30-op-5k        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44                                         | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 880 | 5 704           | 5 586           | 5 468           | 5 292             | 4 998             | 4 704             | 4 410                   |
| 104 |    | vs353-30-op-5k-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 980 | 5 801           | 5 681           | 5 561           | 5 382             | 5 083             | 4 784             | 4 485                   |
| 105 |   | vs353-30-op-5k-9005   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 880 | 5 704           | 5 586           | 5 468           | 5 292             | 4 998             | 4 704             | 4 410                   |
| 106 |  | vs353-30-op-5k-9005-z | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 980 | 5 801           | 5 681           | 5 561           | 5 382             | 5 083             | 4 784             | 4 485                   |
| 107 |  | vs353-30-op-4k-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 370 | 9 089           | 8 902           | 8 714           | 8 433             | 7 965             | 7 496             | 7 028                   |
| 108 |  | vs353-30-op-4k-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 109 |  | vs353-30-op-5k-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 370 | 9 089           | 8 902           | 8 714           | 8 433             | 7 965             | 7 496             | 7 028                   |
| 110 |  | vs353-30-op-5k-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                    | Название товара                                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 111 |             | vs353-30-op-5k-9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 370 | 9 089           | 8 902           | 8 714           | 8 433             | 7 965             | 7 496             | 7 028                   |
| 112 |             | vs353-30-op-5k-9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-2250Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 113 |             | vs353-30-mpr-4k            | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44                                         | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 114 |             | vs353-30-mpr-4k-z          | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 780 | 5 607           | 5 491           | 5 375           | 5 202             | 4 913             | 4 624             | 4 335                   |
| 115 |             | vs353-30-mpr-4k-9005       | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 116 |             | vs353-30-mpr-4k-9005-z     | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 780 | 5 607           | 5 491           | 5 375           | 5 202             | 4 913             | 4 624             | 4 335                   |
| 117 |             | vs353-30-mpr-5k            | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44                                         | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 118 |             | vs353-30-mpr-5k-z          | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 780 | 5 607           | 5 491           | 5 375           | 5 202             | 4 913             | 4 624             | 4 335                   |
| 119 |             | vs353-30-mpr-5k-9005       | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 120 |             | vs353-30-mpr-5k-9005-z     | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 780 | 5 607           | 5 491           | 5 375           | 5 202             | 4 913             | 4 624             | 4 335                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                     | Название товара                                                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 121 |             | vs353-30-mpr-4k-dali        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 170 | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 122 |             | vs353-30-mpr-4k-z-dali      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 270 | 8 992           | 8 807           | 8 621           | 8 343             | 7 880             | 7 416             | 6 953                   |
| 123 |             | vs353-30-mpr-4k-9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 170 | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 124 |             | vs353-30-mpr-4k-9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 270 | 8 992           | 8 807           | 8 621           | 8 343             | 7 880             | 7 416             | 6 953                   |
| 125 |             | vs353-30-mpr-5k-dali        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 170 | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 126 |             | vs353-30-mpr-5k-z-dali      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 270 | 8 992           | 8 807           | 8 621           | 8 343             | 7 880             | 7 416             | 6 953                   |
| 127 |             | vs353-30-mpr-5k-9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 170 | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 128 |             | vs353-30-mpr-5k-9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 30W-3000Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 270 | 8 992           | 8 807           | 8 621           | 8 343             | 7 880             | 7 416             | 6 953                   |
| 129 |             | vs351-37-opr-4k             | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44                                                       | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 130 |             | vs351-37-opr-4k-z           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 4000-4500K, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)                                             | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 6 090 | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                       | Название товара                                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 131 |             | vs351-37-op-5k                | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44                                                | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 132 |             | vs351-37-op-5k-z              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)                                      | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 6 090 | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 133 |             | vs351-37-op-5k-ra19005        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный                                         | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 134 |             | vs351-37-op-5k-ra19005-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1)                               | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 6 090 | 5 907           | 5 786           | 5 664           | 5 481             | 5 177             | 4 872             | 4 568                   |
| 135 |             | vs351-37-op-4k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44                  | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 480 | 9 196           | 9 006           | 8 816           | 8 532             | 8 058             | 7 584             | 7 110                   |
| 136 |             | vs351-37-op-4k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 580 | 9 293           | 9 101           | 8 909           | 8 622             | 8 143             | 7 664             | 7 185                   |
| 137 |             | vs351-37-op-5k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44                  | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 480 | 9 196           | 9 006           | 8 816           | 8 532             | 8 058             | 7 584             | 7 110                   |
| 138 |             | vs351-37-op-5k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 580 | 9 293           | 9 101           | 8 909           | 8 622             | 8 143             | 7 664             | 7 185                   |
| 139 |             | vs351-37-op-5k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный           | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 480 | 9 196           | 9 006           | 8 816           | 8 532             | 8 058             | 7 584             | 7 110                   |
| 140 |             | vs351-37-op-5k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-2800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, ОПАЛ, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 580 | 9 293           | 9 101           | 8 909           | 8 622             | 8 143             | 7 664             | 7 185                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                 | Название товара                                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 141 |             | vs351-37-m pr-4k        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44                                         | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 142 |             | vs351-37-m pr-4k-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 890 | 5 713           | 5 596           | 5 478           | 5 301             | 5 007             | 4 712             | 4 418                   |
| 143 |             | vs351-37-m pr-4k-9005   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 144 |             | vs351-37-m pr-4k-9005-z | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 4000-4500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 890 | 5 713           | 5 596           | 5 478           | 5 301             | 5 007             | 4 712             | 4 418                   |
| 145 |             | vs351-37-m pr-5k        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44                                         | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 146 |             | vs351-37-m pr-5k-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 5 890 | 5 713           | 5 596           | 5 478           | 5 301             | 5 007             | 4 712             | 4 418                   |
| 147 |             | vs351-37-m pr-5k-9005   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 148 |             | vs351-37-m pr-5k-9005-z | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 890 | 5 713           | 5 596           | 5 478           | 5 301             | 5 007             | 4 712             | 4 418                   |
| 149 |             | vs351-37-m pr-4k-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44           | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 150 |             | vs351-37-m pr-4k-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма, IP44 (Класс 1) | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 380 | 9 099           | 8 911           | 8 723           | 8 442             | 7 973             | 7 504             | 7 035                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                     | Название товара                                                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 151 |             | vs351-37-mpr-4k-9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 152 |             | vs351-37-mpr-4k-9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 380 | 9 099           | 8 911           | 8 723           | 8 442             | 7 973             | 7 504             | 7 035                   |
| 153 |             | vs351-37-mpr-5k-dali        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44                  | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 154 |             | vs351-37-mpr-5k-z-dali      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 940*75*60  | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 9 380 | 9 099           | 8 911           | 8 723           | 8 442             | 7 973             | 7 504             | 7 035                   |
| 155 |             | vs351-37-mpr-4k-9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 156 |             | vs351-37-mpr-5k-9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 37W-3800Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 37          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1000*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 380 | 9 099           | 8 911           | 8 723           | 8 442             | 7 973             | 7 504             | 7 035                   |
| 157 |             | vs354-45-opr-4k             | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44                                                        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 158 |             | vs354-45-opr-4k-z           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)                                              | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 390 | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 159 |             | vs354-45-opr-4k-ra19005     | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный                                                 | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 160 |             | vs354-45-opr-4k-ra19005-z   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)                                       | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 390 | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                       | Название товара                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 161 |             | vs354-45-op-5k                | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44                                                | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 162 |             | vs354-45-op-5k-z              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)                                      | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 390  | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 163 |             | vs354-45-op-5k-ra19005        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный                                         | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 164 |             | vs354-45-op-5k-ra19005-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)                               | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 390  | 8 138           | 7 971           | 7 803           | 7 551             | 7 132             | 6 712             | 6 293                   |
| 165 |             | vs354-45-op-4k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44                  | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 170 | 11 805          | 11 562          | 11 318          | 10 953            | 10 345            | 9 736             | 9 128                   |
| 166 |             | vs354-45-op-4k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 270 | 11 902          | 11 657          | 11 411          | 11 043            | 10 430            | 9 816             | 9 203                   |
| 167 |             | vs354-45-op-4k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный           | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 170 | 11 805          | 11 562          | 11 318          | 10 953            | 10 345            | 9 736             | 9 128                   |
| 168 |             | vs354-45-op-4k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 270 | 11 902          | 11 657          | 11 411          | 11 043            | 10 430            | 9 816             | 9 203                   |
| 169 |             | vs354-45-op-5k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Опал IP44                  | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 170 | 11 805          | 11 562          | 11 318          | 10 953            | 10 345            | 9 736             | 9 128                   |
| 170 |             | vs354-45-op-5k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 270 | 11 902          | 11 657          | 11 411          | 11 043            | 10 430            | 9 816             | 9 203                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                       | Название товара                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 171 |             | vs354-45-op-5k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный           | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 170 | 11 805          | 11 562          | 11 318          | 10 953            | 10 345            | 9 736             | 9 128                   |
| 172 |             | vs354-45-op-5k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-3900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 270 | 11 902          | 11 657          | 11 411          | 11 043            | 10 430            | 9 816             | 9 203                   |
| 173 |             | vs354-45-mpr-4k               | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44                                         | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 174 |             | vs354-45-mpr-4k-z             | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 090  | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 175 |             | vs354-45-mpr-4k-ra19005       | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 176 |             | vs354-45-mpr-4k-ra19005-z     | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 090  | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 177 |             | vs354-45-mpr-5k               | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44                                        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 178 |             | vs354-45-mpr-5k-z             | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 090  | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 179 |             | vs354-45-mpr-5k-ra19005       | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный                                 | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 180 |             | vs354-45-mpr-5k-ra19005-z     | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                       | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 090  | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                        | Название товара                                                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 181 |             | vs354-45-mpr-4k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44                   | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 182 |             | vs354-45-mpr-4k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)         | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 183 |             | vs354-45-mpr-4k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный            | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 184 |             | vs354-45-mpr-4k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)  | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 185 |             | vs354-45-mpr-5k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44                  | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 186 |             | vs354-45-mpr-5k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 187 |             | vs354-45-mpr-5k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 188 |             | vs354-45-mpr-5k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 45W-5100Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 45          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 189 |             | vs352-56-opr-4k                | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44                                                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 460  | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 190 |             | vs352-56-opr-4k-z              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500K, Опал IP44 (Класс 1)                                              | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 560  | 8 303           | 8 132           | 7 961           | 7 704             | 7 276             | 6 848             | 6 420                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                       | Название товара                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 191 |             | vs352-56-op-4k-ra19005        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный                                         | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 460  | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 192 |             | vs352-56-op-4k-ra19005-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)                               | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 560  | 8 303           | 8 132           | 7 961           | 7 704             | 7 276             | 6 848             | 6 420                   |
| 193 |             | vs352-56-op-5k                | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44                                                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 460  | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 194 |             | vs352-56-op-5k-z              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 (Класс 1)                                      | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 560  | 8 303           | 8 132           | 7 961           | 7 704             | 7 276             | 6 848             | 6 420                   |
| 195 |             | vs352-56-op-5k-ra19005        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный                                         | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 460  | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 196 |             | vs352-56-op-5k-ra19005-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, 5000-5500К, Опал IP44 Черный (Класс 1)                               | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 560  | 8 303           | 8 132           | 7 961           | 7 704             | 7 276             | 6 848             | 6 420                   |
| 197 |             | vs352-56-op-4k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 340 | 11 970          | 11 723          | 11 476          | 11 106            | 10 489            | 9 872             | 9 255                   |
| 198 |             | vs352-56-op-4k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 440 | 12 067          | 11 818          | 11 569          | 11 196            | 10 574            | 9 952             | 9 330                   |
| 199 |             | vs352-56-op-4k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 340 | 11 970          | 11 723          | 11 476          | 11 106            | 10 489            | 9 872             | 9 255                   |
| 200 |             | vs352-56-op-4k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500К, Опал IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 440 | 12 067          | 11 818          | 11 569          | 11 196            | 10 574            | 9 952             | 9 330                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                       | Название товара                                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 201 |             | vs352-56-op-5k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 340 | 11 970          | 11 723          | 11 476          | 11 106            | 10 489            | 9 872             | 9 255                   |
| 202 |             | vs352-56-op-5k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 440 | 12 067          | 11 818          | 11 569          | 11 196            | 10 574            | 9 952             | 9 330                   |
| 203 |             | vs352-56-op-5k-ra19005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 340 | 11 970          | 11 723          | 11 476          | 11 106            | 10 489            | 9 872             | 9 255                   |
| 204 |             | vs352-56-op-5k-ra19005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-4900Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Опал IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 440 | 12 067          | 11 818          | 11 569          | 11 196            | 10 574            | 9 952             | 9 330                   |
| 205 |             | vs352-56-m-pr-4k              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44                                         | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 160  | 7 915           | 7 752           | 7 589           | 7 344             | 6 936             | 6 528             | 6 120                   |
| 206 |             | vs352-56-m-pr-4k-z            | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)                               | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 260  | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 207 |             | vs352-56-m-pr-4k-ra19005      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный                                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 160  | 7 915           | 7 752           | 7 589           | 7 344             | 6 936             | 6 528             | 6 120                   |
| 208 |             | vs352-56-m-pr-4k-ra19005-z    | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 260  | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 209 |             | vs352-56-m-pr-5k              | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44                                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 160  | 7 915           | 7 752           | 7 589           | 7 344             | 6 936             | 6 528             | 6 120                   |
| 210 |             | vs352-56-m-pr-5k-z            | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Недиммируемый |                    | 8 260  | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                        | Название товара                                                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус   | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 211 |    | vs352-56-mpr-5k-ral9005        | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный                                         | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 160  | 7 915           | 7 752           | 7 589           | 7 344             | 6 936             | 6 528             | 6 120                   |
| 212 |    | vs352-56-mpr-5k-ral9005-z      | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1)                               | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 8 260  | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 213 |    | vs352-56-mpr-4k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 040 | 11 679          | 11 438          | 11 197          | 10 836            | 10 234            | 9 632             | 9 030                   |
| 214 |    | vs352-56-mpr-4k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 (Класс 1)         | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 140 | 11 776          | 11 533          | 11 290          | 10 926            | 10 319            | 9 712             | 9 105                   |
| 215 |  | vs352-56-mpr-4k-ral9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 040 | 11 679          | 11 438          | 11 197          | 10 836            | 10 234            | 9 632             | 9 030                   |
| 216 |  | vs352-56-mpr-4k-ral9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 4000-4500K, Микропризма IP44 Черный (Класс 1)  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 140 | 11 776          | 11 533          | 11 290          | 10 926            | 10 319            | 9 712             | 9 105                   |
| 217 |  | vs352-56-mpr-5k-dali           | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 040 | 11 679          | 11 438          | 11 197          | 10 836            | 10 234            | 9 632             | 9 030                   |
| 218 |  | vs352-56-mpr-5k-z-dali         | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1410*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Светло-Серый | Диммируемый   | Dali               | 12 140 | 11 776          | 11 533          | 11 290          | 10 926            | 10 319            | 9 712             | 9 105                   |
| 219 |  | vs352-56-mpr-5k-ral9005-dali   | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 040 | 11 679          | 11 438          | 11 197          | 10 836            | 10 234            | 9 632             | 9 030                   |
| 220 |  | vs352-56-mpr-5k-ral9005-z-dali | Линейный светильник КРИСТАЛЛ 56W-6150Lm, с протоколом управления Dali, 5000-5500K, Микропризма, IP44 Черный (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6150               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий | 1500*75*60 | Подвесной   | IP 44             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 140 | 11 776          | 11 533          | 11 290          | 10 926            | 10 319            | 9 712             | 9 105                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 221 |    | vs271-30-mpr-5k-1  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 222 |    | vs271-30-mpr-5k-2  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 223 |    | vs271-30-mpr-5k-3  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 224 |    | vs271-30-mpr-5k-4  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 225 |   | vs271-30-kl-4k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 390 | 7 168           | 7 021           | 6 873           | 6 651             | 6 282             | 5 912             | 5 543                   |
| 226 |  | vs271-30-kl-4k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 227 |  | vs271-30-kl-4k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 228 |  | vs271-30-kl-4k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 229 |  | vs271-30-kl-4k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 230 |  | vs271-30-kl-4k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 231 |    | vs271-30-kl-4k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 232 |    | vs271-30-kl-4k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 190 | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |
| 233 |    | vs271-30-kl-5k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 390 | 7 168           | 7 021           | 6 873           | 6 651             | 6 282             | 5 912             | 5 543                   |
| 234 |    | vs271-30-kl-5k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 235 |   | vs271-30-kl-5k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 236 |  | vs271-30-kl-5k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 237 |  | vs271-30-kl-5k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 238 |  | vs271-30-kl-5k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 239 |  | vs271-30-kl-5k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 240 |  | vs271-30-kl-5k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 190 | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 241 |    | vs271-30-kl-6k-1    | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 390 | 7 168           | 7 021           | 6 873           | 6 651             | 6 282             | 5 912             | 5 543                   |
| 242 |    | vs271-30-kl-6k-2    | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 243 |    | vs271-30-kl-6k-3    | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 244 |    | vs271-30-kl-6k-4    | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 245 |  | vs271-30-kl-6k-1-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 590 | 7 362           | 7 211           | 7 059           | 6 831             | 6 452             | 6 072             | 5 693                   |
| 246 |  | vs271-30-kl-6k-2-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 247 |  | vs271-30-kl-6k-3-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 248 |  | vs271-30-kl-6k-4-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 190 | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |
| 249 |  | vs271-30-mpr-5k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 250 |  | vs271-30-mpr-5k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 251 |    | vs271-30-mpr-5k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm (Класс 1)            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 252 |    | vs271-30-mpr-5k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm (Класс 1)            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 253 |    | vs271-30-mpr-4k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 254 |    | vs271-30-mpr-4k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 255 |   | vs271-30-mpr-4k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 256 |  | vs271-30-mpr-4k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 257 |  | vs271-30-mpr-4k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 258 |  | vs271-30-mpr-4k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 259 |  | vs271-30-mpr-4k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 260 |  | vs271-30-mpr-4k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 261 |    | vs271-30-op-4k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 300 | 7 081           | 6 935           | 6 789           | 6 570             | 6 205             | 5 840             | 5 475                   |
| 262 |    | vs271-30-op-4k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 470 | 7 246           | 7 097           | 6 947           | 6 723             | 6 350             | 5 976             | 5 603                   |
| 263 |    | vs271-30-op-4k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 640 | 7 411           | 7 258           | 7 105           | 6 876             | 6 494             | 6 112             | 5 730                   |
| 264 |    | vs271-30-op-4k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 810 | 7 576           | 7 420           | 7 263           | 7 029             | 6 639             | 6 248             | 5 858                   |
| 265 |   | vs271-30-op-4k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 266 |  | vs271-30-op-4k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 670 | 7 440           | 7 287           | 7 133           | 6 903             | 6 520             | 6 136             | 5 753                   |
| 267 |  | vs271-30-op-4k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 840 | 7 605           | 7 448           | 7 291           | 7 056             | 6 664             | 6 272             | 5 880                   |
| 268 |  | vs271-30-op-4k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 010 | 7 770           | 7 610           | 7 449           | 7 209             | 6 809             | 6 408             | 6 008                   |
| 269 |  | vs271-30-op-5k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 300 | 7 081           | 6 935           | 6 789           | 6 570             | 6 205             | 5 840             | 5 475                   |
| 270 |  | vs271-30-op-5k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 470 | 7 246           | 7 097           | 6 947           | 6 723             | 6 350             | 5 976             | 5 603                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 271 |    | vs271-30-op-5k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 640 | 7 411           | 7 258           | 7 105           | 6 876             | 6 494             | 6 112             | 5 730                   |
| 272 |    | vs271-30-op-5k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 810 | 7 576           | 7 420           | 7 263           | 7 029             | 6 639             | 6 248             | 5 858                   |
| 273 |    | vs271-30-op-5k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 274 |    | vs271-30-op-5k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 670 | 7 440           | 7 287           | 7 133           | 6 903             | 6 520             | 6 136             | 5 753                   |
| 275 |   | vs271-30-op-5k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 840 | 7 605           | 7 448           | 7 291           | 7 056             | 6 664             | 6 272             | 5 880                   |
| 276 |  | vs271-30-op-5k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 010 | 7 770           | 7 610           | 7 449           | 7 209             | 6 809             | 6 408             | 6 008                   |
| 277 |  | vs271-30-mpr-6k-1  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 278 |  | vs271-30-mpr-6k-2  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 279 |  | vs271-30-mpr-6k-3  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 280 |  | vs271-30-mpr-6k-4  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 281 |    | vs271-30-mpr-6k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 282 |    | vs271-30-mpr-6k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 283 |    | vs271-30-mpr-6k-3-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 284 |    | vs271-30-mpr-6k-4-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 285 |  | vs271-30-opr-6k-1   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 300 | 7 081           | 6 935           | 6 789           | 6 570             | 6 205             | 5 840             | 5 475                   |
| 286 |  | vs271-30-opr-6k-2   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 470 | 7 246           | 7 097           | 6 947           | 6 723             | 6 350             | 5 976             | 5 603                   |
| 287 |  | vs271-30-opr-6k-3   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 640 | 7 411           | 7 258           | 7 105           | 6 876             | 6 494             | 6 112             | 5 730                   |
| 288 |  | vs271-30-opr-6k-4   | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 810 | 7 576           | 7 420           | 7 263           | 7 029             | 6 639             | 6 248             | 5 858                   |
| 289 |  | vs271-30-opr-6k-1-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 290 |  | vs271-30-opr-6k-2-z | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 670 | 7 440           | 7 287           | 7 133           | 6 903             | 6 520             | 6 136             | 5 753                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 291 |    | vs271-30-op-6k-3-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 840 | 7 605           | 7 448           | 7 291           | 7 056             | 6 664             | 6 272             | 5 880                   |
| 292 |    | vs271-30-op-6k-4-z  | Светильник Clip-in 30W-3600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 010 | 7 770           | 7 610           | 7 449           | 7 209             | 6 809             | 6 408             | 6 008                   |
| 293 |    | iw015-36-mpr-4k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 294 |    | iw015-36-mpr-4k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 295 |  | iw015-36-mpr-4k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 296 |  | iw015-36-mpr-4k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 297 |  | iw015-36-mpr-4k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 298 |  | iw015-36-mpr-4k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 299 |  | iw015-36-mpr-4k-3-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 300 |  | iw015-36-mpr-4k-4-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 301 |    | iw015-36-kl-4k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 860 | 7 624           | 7 467           | 7 310           | 7 074             | 6 681             | 6 288             | 5 895                   |
| 302 |    | iw015-36-kl-4k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 303 |    | iw015-36-kl-4k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 304 |    | iw015-36-kl-4k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 305 |   | iw015-36-kl-4k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 306 |  | iw015-36-kl-4k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 307 |  | iw015-36-kl-4k-3-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 308 |  | iw015-36-kl-4k-4-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 660 | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |
| 309 |  | iw015-36-op-4k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |
| 310 |  | iw015-36-op-4k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 311 |    | iw015-36-op-4k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 312 |    | iw015-36-op-4k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 280 | 8 032           | 7 866           | 7 700           | 7 452             | 7 038             | 6 624             | 6 210                   |
| 313 |    | iw015-36-op-4k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 314 |    | iw015-36-op-4k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 140 | 7 896           | 7 733           | 7 570           | 7 326             | 6 919             | 6 512             | 6 105                   |
| 315 |   | iw015-36-op-4k-3-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 310 | 8 061           | 7 895           | 7 728           | 7 479             | 7 064             | 6 648             | 6 233                   |
| 316 |  | iw015-36-op-4k-4-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 317 |  | iw015-36-kl-5k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 860 | 7 624           | 7 467           | 7 310           | 7 074             | 6 681             | 6 288             | 5 895                   |
| 318 |  | iw015-36-kl-5k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 319 |  | iw015-36-kl-5k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 320 |  | iw015-36-kl-5k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 321 |    | iw015-36-kl-5k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 322 |    | iw015-36-kl-5k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 323 |    | iw015-36-kl-5k-3-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 324 |    | iw015-36-kl-5k-4-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 660 | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |
| 325 |   | iw015-36-op-5k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |
| 326 |  | iw015-36-op-5k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 327 |  | iw015-36-op-5k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 328 |  | iw015-36-op-5k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 280 | 8 032           | 7 866           | 7 700           | 7 452             | 7 038             | 6 624             | 6 210                   |
| 329 |  | iw015-36-op-5k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 330 |  | iw015-36-op-5k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 140 | 7 896           | 7 733           | 7 570           | 7 326             | 6 919             | 6 512             | 6 105                   |

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 331 |    | iw015-36-op-5k-3-z  | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 310 | 8 061           | 7 895           | 7 728           | 7 479             | 7 064             | 6 648             | 6 233                   |
| 332 |    | iw015-36-op-5k-4-z  | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 333 |    | iw015-36-mpr-5k-1   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный                           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 334 |    | iw015-36-mpr-5k-2   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный                           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 335 |   | iw015-36-mpr-5k-3   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный                           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 336 |  | iw015-36-mpr-5k-4   | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный                           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 337 |  | iw015-36-mpr-5k-1-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный (Класс 1)                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 338 |  | iw015-36-mpr-5k-2-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный (Класс 1)                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 339 |  | iw015-36-mpr-5k-3-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный (Класс 1)                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 340 |  | iw015-36-mpr-5k-4-z | Светильник Clip-in 36W-4700Lm Суперэффективный (Класс 1)                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 341 |    | vs272-40-kl-4k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 342 |    | vs272-40-kl-4k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 343 |    | vs272-40-kl-4k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 344 |    | vs272-40-kl-4k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 345 |   | vs272-40-kl-4k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 346 |  | vs272-40-kl-4k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 347 |  | vs272-40-kl-4k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 348 |  | vs272-40-kl-4k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 349 |  | vs272-40-op-4k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 400 | 7 178           | 7 030           | 6 882           | 6 660             | 6 290             | 5 920             | 5 550                   |
| 350 |  | vs272-40-op-4k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 570 | 7 343           | 7 192           | 7 040           | 6 813             | 6 435             | 6 056             | 5 678                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 351 |    | vs272-40-op-4k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 740 | 7 508           | 7 353           | 7 198           | 6 966             | 6 579             | 6 192             | 5 805                   |
| 352 |    | vs272-40-op-4k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 910 | 7 673           | 7 515           | 7 356           | 7 119             | 6 724             | 6 328             | 5 933                   |
| 353 |    | vs272-40-op-4k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 600 | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 354 |    | vs272-40-op-4k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |
| 355 |   | vs272-40-op-4k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 356 |  | vs272-40-op-4k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 357 |  | vs272-40-mpr-4k-1  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 358 |  | vs272-40-mpr-4k-2  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 359 |  | vs272-40-mpr-4k-3  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 360 |  | vs272-40-mpr-4k-4  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 361 |    | vs272-40-mpr-4k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 362 |    | vs272-40-mpr-4k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 363 |    | vs272-40-mpr-4k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 364 |    | vs272-40-mpr-4k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 365 |   | vs272-40-kl-5k-1    | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 366 |  | vs272-40-kl-5k-2    | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 367 |  | vs272-40-kl-5k-3    | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 368 |  | vs272-40-kl-5k-4    | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 369 |  | vs272-40-kl-5k-1-z  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 370 |  | vs272-40-kl-5k-2-z  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 371 |    | vs272-40-kl-5k-3-z  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 372 |    | vs272-40-kl-5k-4-z  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 373 |    | vs272-40-mpr-5k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 374 |    | vs272-40-mpr-5k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 375 |   | vs272-40-mpr-5k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 376 |  | vs272-40-mpr-5k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 377 |  | vs272-40-mpr-5k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 378 |  | vs272-40-mpr-5k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 379 |  | vs272-40-mpr-5k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 380 |  | vs272-40-mpr-5k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 381 |    | vs272-40-op-5k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 400 | 7 178           | 7 030           | 6 882           | 6 660             | 6 290             | 5 920             | 5 550                   |
| 382 |    | vs272-40-op-5k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 570 | 7 343           | 7 192           | 7 040           | 6 813             | 6 435             | 6 056             | 5 678                   |
| 383 |    | vs272-40-op-5k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 740 | 7 508           | 7 353           | 7 198           | 6 966             | 6 579             | 6 192             | 5 805                   |
| 384 |    | vs272-40-op-5k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 910 | 7 673           | 7 515           | 7 356           | 7 119             | 6 724             | 6 328             | 5 933                   |
| 385 |  | vs272-40-op-5k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 600 | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 386 |  | vs272-40-op-5k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |
| 387 |  | vs272-40-op-5k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 388 |  | vs272-40-op-5k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 389 |  | vs272-40-kl-6k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 390 |  | vs272-40-kl-6k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 391 |    | vs272-40-kl-6k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 392 |    | vs272-40-kl-6k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 393 |    | vs272-40-kl-6k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 394 |    | vs272-40-kl-6k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 395 |  | vs272-40-kl-6k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 396 |  | vs272-40-kl-6k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 397 |  | vs272-40-mpr-6k-1  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 398 |  | vs272-40-mpr-6k-2  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 399 |  | vs272-40-mpr-6k-3  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 400 |  | vs272-40-mpr-6k-4  | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 401 |    | vs272-40-mpr-6k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 402 |    | vs272-40-mpr-6k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 403 |    | vs272-40-mpr-6k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 404 |    | vs272-40-mpr-6k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP54 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 290 | 7 071           | 6 926           | 6 780           | 6 561             | 6 197             | 5 832             | 5 468                   |
| 405 |  | vs272-40-opr-6k-1   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 400 | 7 178           | 7 030           | 6 882           | 6 660             | 6 290             | 5 920             | 5 550                   |
| 406 |  | vs272-40-opr-6k-2   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 570 | 7 343           | 7 192           | 7 040           | 6 813             | 6 435             | 6 056             | 5 678                   |
| 407 |  | vs272-40-opr-6k-3   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 740 | 7 508           | 7 353           | 7 198           | 6 966             | 6 579             | 6 192             | 5 805                   |
| 408 |  | vs272-40-opr-6k-4   | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 910 | 7 673           | 7 515           | 7 356           | 7 119             | 6 724             | 6 328             | 5 933                   |
| 409 |  | vs272-40-opr-6k-1-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 600 | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 410 |  | vs272-40-opr-6k-2-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 411 |    | vs272-40-op-6k-3-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 412 |    | vs272-40-op-6k-4-z | Светильник Clip-in 40W-4800Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 413 |    | vs273-48-mpr-5k-1  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 414 |    | vs273-48-mpr-5k-2  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 415 |  | vs273-48-mpr-5k-3  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 416 |  | vs273-48-mpr-5k-4  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 417 |  | vs273-48-kl-4k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 980 | 7 741           | 7 581           | 7 421           | 7 182             | 6 783             | 6 384             | 5 985                   |
| 418 |  | vs273-48-kl-4k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 180 | 7 935           | 7 771           | 7 607           | 7 362             | 6 953             | 6 544             | 6 135                   |
| 419 |  | vs273-48-kl-4k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 380 | 8 129           | 7 961           | 7 793           | 7 542             | 7 123             | 6 704             | 6 285                   |
| 420 |  | vs273-48-kl-4k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 580 | 8 323           | 8 151           | 7 979           | 7 722             | 7 293             | 6 864             | 6 435                   |

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 421 |    | vs273-48-kl-4k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 180 | 7 935           | 7 771           | 7 607           | 7 362             | 6 953             | 6 544             | 6 135                   |
| 422 |    | vs273-48-kl-4k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 380 | 8 129           | 7 961           | 7 793           | 7 542             | 7 123             | 6 704             | 6 285                   |
| 423 |    | vs273-48-kl-4k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 580 | 8 323           | 8 151           | 7 979           | 7 722             | 7 293             | 6 864             | 6 435                   |
| 424 |    | vs273-48-kl-4k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 425 |   | vs273-48-kl-5k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 980 | 7 741           | 7 581           | 7 421           | 7 182             | 6 783             | 6 384             | 5 985                   |
| 426 |  | vs273-48-kl-5k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 180 | 7 935           | 7 771           | 7 607           | 7 362             | 6 953             | 6 544             | 6 135                   |
| 427 |  | vs273-48-kl-5k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 380 | 8 129           | 7 961           | 7 793           | 7 542             | 7 123             | 6 704             | 6 285                   |
| 428 |  | vs273-48-kl-5k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 580 | 8 323           | 8 151           | 7 979           | 7 722             | 7 293             | 6 864             | 6 435                   |
| 429 |  | vs273-48-kl-5k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 180 | 7 935           | 7 771           | 7 607           | 7 362             | 6 953             | 6 544             | 6 135                   |
| 430 |  | vs273-48-kl-5k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 380 | 8 129           | 7 961           | 7 793           | 7 542             | 7 123             | 6 704             | 6 285                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 431 |    | vs273-48-kl-5k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 580 | 8 323           | 8 151           | 7 979           | 7 722             | 7 293             | 6 864             | 6 435                   |
| 432 |    | vs273-48-kl-5k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 433 |    | vs273-48-kl-6k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 860 | 7 624           | 7 467           | 7 310           | 7 074             | 6 681             | 6 288             | 5 895                   |
| 434 |    | vs273-48-kl-6k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 435 |   | vs273-48-kl-6k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 436 |  | vs273-48-kl-6k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 437 |  | vs273-48-kl-6k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 438 |  | vs273-48-kl-6k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 439 |  | vs273-48-kl-6k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 460 | 8 206           | 8 037           | 7 868           | 7 614             | 7 191             | 6 768             | 6 345                   |
| 440 |  | vs273-48-kl-6k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 660 | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 441 |    | vs273-48-mpr-5k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный (Класс 1)            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 442 |    | vs273-48-mpr-5k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный (Класс 1)            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 443 |    | vs273-48-mpr-5k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный (Класс 1)            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 444 |    | vs273-48-mpr-5k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный (Класс 1)            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 445 |   | vs273-48-mpr-4k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 446 |  | vs273-48-mpr-4k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 447 |  | vs273-48-mpr-4k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 448 |  | vs273-48-mpr-4k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 580 | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 449 |  | vs273-48-mpr-4k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 450 |  | vs273-48-mpr-4k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 451 |    | vs273-48-mpr-4k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 452 |    | vs273-48-mpr-4k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K (Класс 1)      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 780 | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 453 |    | vs273-48-op-4k-1    | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 454 |    | vs273-48-op-4k-2    | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 455 |   | vs273-48-op-4k-3    | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 230 | 7 983           | 7 819           | 7 654           | 7 407             | 6 996             | 6 584             | 6 173                   |
| 456 |  | vs273-48-op-4k-4    | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 400 | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 457 |  | vs273-48-op-4k-1-z  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 458 |  | vs273-48-op-4k-2-z  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 459 |  | vs273-48-op-4k-3-z  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 430 | 8 177           | 8 009           | 7 840           | 7 587             | 7 166             | 6 744             | 6 323                   |
| 460 |  | vs273-48-op-4k-4-z  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 600 | 8 342           | 8 170           | 7 998           | 7 740             | 7 310             | 6 880             | 6 450                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 461 |    | vs273-48-op-5k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 462 |    | vs273-48-op-5k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 060 | 7 818           | 7 657           | 7 496           | 7 254             | 6 851             | 6 448             | 6 045                   |
| 463 |    | vs273-48-op-5k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 230 | 7 983           | 7 819           | 7 654           | 7 407             | 6 996             | 6 584             | 6 173                   |
| 464 |    | vs273-48-op-5k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 400 | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 465 |   | vs273-48-op-5k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 466 |  | vs273-48-op-5k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 260 | 8 012           | 7 847           | 7 682           | 7 434             | 7 021             | 6 608             | 6 195                   |
| 467 |  | vs273-48-op-5k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 430 | 8 177           | 8 009           | 7 840           | 7 587             | 7 166             | 6 744             | 6 323                   |
| 468 |  | vs273-48-op-5k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 600 | 8 342           | 8 170           | 7 998           | 7 740             | 7 310             | 6 880             | 6 450                   |
| 469 |  | vs273-48-mpr-6k-1  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K                | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 470 |  | vs273-48-mpr-6k-2  | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K                | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 471 |    | vs273-48-mpr-6k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 472 |    | vs273-48-mpr-6k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 460 | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 473 |    | vs273-48-mpr-6k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 474 |    | vs273-48-mpr-6k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 475 |   | vs273-48-mpr-6k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 476 |  | vs273-48-mpr-6k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 660 | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 477 |  | vs273-48-opr-6k-1   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 770 | 7 537           | 7 382           | 7 226           | 6 993             | 6 605             | 6 216             | 5 828                   |
| 478 |  | vs273-48-opr-6k-2   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 940 | 7 702           | 7 543           | 7 384           | 7 146             | 6 749             | 6 352             | 5 955                   |
| 479 |  | vs273-48-opr-6k-3   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 110 | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 480 |  | vs273-48-opr-6k-4   | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 280 | 8 032           | 7 866           | 7 700           | 7 452             | 7 038             | 6 624             | 6 210                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 481 |    | vs273-48-op-6k-1-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 482 |    | vs273-48-op-6k-2-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 140 | 7 896           | 7 733           | 7 570           | 7 326             | 6 919             | 6 512             | 6 105                   |
| 483 |    | vs273-48-op-6k-3-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 310 | 8 061           | 7 895           | 7 728           | 7 479             | 7 064             | 6 648             | 6 233                   |
| 484 |    | vs273-48-op-6k-4-z | Светильник Clip-in 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 485 |   | vs274-56-mpr-5k-1  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm                                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 486 |  | vs274-56-mpr-5k-2  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm                                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 487 |  | vs274-56-mpr-5k-3  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm                                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 488 |  | vs274-56-mpr-5k-4  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm                                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 489 |  | vs274-56-op-5k-1   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 200 | 7 954           | 7 790           | 7 626           | 7 380             | 6 970             | 6 560             | 6 150                   |
| 490 |  | vs274-56-op-5k-2   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 370 | 8 119           | 7 952           | 7 784           | 7 533             | 7 115             | 6 696             | 6 278                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 491 |    | vs274-56-op-5k-3   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 540 | 8 284           | 8 113           | 7 942           | 7 686             | 7 259             | 6 832             | 6 405                   |
| 492 |    | vs274-56-op-5k-4   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 710 | 8 449           | 8 275           | 8 100           | 7 839             | 7 404             | 6 968             | 6 533                   |
| 493 |    | vs274-56-op-5k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 400 | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 494 |    | vs274-56-op-5k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 570 | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 495 |   | vs274-56-op-5k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 740 | 8 478           | 8 303           | 8 128           | 7 866             | 7 429             | 6 992             | 6 555                   |
| 496 |  | vs274-56-op-5k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 910 | 8 643           | 8 465           | 8 286           | 8 019             | 7 574             | 7 128             | 6 683                   |
| 497 |  | vs274-56-mpr-6k-1  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 498 |  | vs274-56-mpr-6k-2  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 499 |  | vs274-56-mpr-6k-3  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 500 |  | vs274-56-mpr-6k-4  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 501 |    | vs274-56-mpr-6k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 502 |    | vs274-56-mpr-6k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 503 |    | vs274-56-mpr-6k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 504 |    | vs274-56-mpr-6k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 505 |  | vs274-56-kl-6k-1    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 506 |  | vs274-56-kl-6k-2    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 507 |  | vs274-56-kl-6k-3    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |
| 508 |  | vs274-56-kl-6k-4    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 509 |  | vs274-56-kl-6k-1-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 510 |  | vs274-56-kl-6k-2-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 511 |    | vs274-56-kl-6k-3-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 512 |    | vs274-56-kl-6k-4-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 9 090 | 8 817           | 8 636           | 8 454           | 8 181             | 7 727             | 7 272             | 6 818                   |
| 513 |    | vs274-56-mpr-5k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 514 |    | vs274-56-mpr-5k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 515 |   | vs274-56-mpr-5k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 516 |  | vs274-56-mpr-5k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm (Класс 1)                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 517 |  | vs274-56-mpr-4k-1   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 518 |  | vs274-56-mpr-4k-2   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 519 |  | vs274-56-mpr-4k-3   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 520 |  | vs274-56-mpr-4k-4   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 521 |    | vs274-56-mpr-4k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 522 |    | vs274-56-mpr-4k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 523 |    | vs274-56-mpr-4k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 524 |    | vs274-56-mpr-4k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K (Класс 1)             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 090 | 7 847           | 7 686           | 7 524           | 7 281             | 6 877             | 6 472             | 6 068                   |
| 525 |   | vs274-56-kl-4k-1    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 526 |  | vs274-56-kl-4k-2    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 527 |  | vs274-56-kl-4k-3    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |
| 528 |  | vs274-56-kl-4k-4    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 529 |  | vs274-56-kl-4k-1-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 530 |  | vs274-56-kl-4k-2-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 531 |    | vs274-56-kl-4k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 532 |    | vs274-56-kl-4k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 9 090 | 8 817           | 8 636           | 8 454           | 8 181             | 7 727             | 7 272             | 6 818                   |
| 533 |    | vs274-56-op-4k-1   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 200 | 7 954           | 7 790           | 7 626           | 7 380             | 6 970             | 6 560             | 6 150                   |
| 534 |    | vs274-56-op-4k-2   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 370 | 8 119           | 7 952           | 7 784           | 7 533             | 7 115             | 6 696             | 6 278                   |
| 535 |   | vs274-56-op-4k-3   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 540 | 8 284           | 8 113           | 7 942           | 7 686             | 7 259             | 6 832             | 6 405                   |
| 536 |  | vs274-56-op-4k-4   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 710 | 8 449           | 8 275           | 8 100           | 7 839             | 7 404             | 6 968             | 6 533                   |
| 537 |  | vs274-56-op-4k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 400 | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 538 |  | vs274-56-op-4k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 570 | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 539 |  | vs274-56-op-4k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 740 | 8 478           | 8 303           | 8 128           | 7 866             | 7 429             | 6 992             | 6 555                   |
| 540 |  | vs274-56-op-4k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 910 | 8 643           | 8 465           | 8 286           | 8 019             | 7 574             | 7 128             | 6 683                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул            | Название товара                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 541 |    | vs274-56-kl-5k-1   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 290 | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 542 |    | vs274-56-kl-5k-2   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 543 |    | vs274-56-kl-5k-3   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |
| 544 |    | vs274-56-kl-5k-4   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 545 |  | vs274-56-kl-5k-1-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 490 | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 546 |  | vs274-56-kl-5k-2-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 690 | 8 429           | 8 256           | 8 082           | 7 821             | 7 387             | 6 952             | 6 518                   |
| 547 |  | vs274-56-kl-5k-3-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 890 | 8 623           | 8 446           | 8 268           | 8 001             | 7 557             | 7 112             | 6 668                   |
| 548 |  | vs274-56-kl-5k-4-z | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 9 090 | 8 817           | 8 636           | 8 454           | 8 181             | 7 727             | 7 272             | 6 818                   |
| 549 |  | vs274-56-op-6k-1   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 200 | 7 954           | 7 790           | 7 626           | 7 380             | 6 970             | 6 560             | 6 150                   |
| 550 |  | vs274-56-op-6k-2   | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 8 370 | 8 119           | 7 952           | 7 784           | 7 533             | 7 115             | 6 696             | 6 278                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул             | Название товара                                                  | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 551 |    | vs274-56-op-6k-3    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал                    | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 540 | 8 284           | 8 113           | 7 942           | 7 686             | 7 259             | 6 832             | 6 405                   |
| 552 |    | vs274-56-op-6k-4    | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал                    | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 710 | 8 449           | 8 275           | 8 100           | 7 839             | 7 404             | 6 968             | 6 533                   |
| 553 |    | vs274-56-op-6k-1-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 400 | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 554 |    | vs274-56-op-6k-2-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 570 | 8 313           | 8 142           | 7 970           | 7 713             | 7 285             | 6 856             | 6 428                   |
| 555 |   | vs274-56-op-6k-3-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 740 | 8 478           | 8 303           | 8 128           | 7 866             | 7 429             | 6 992             | 6 555                   |
| 556 |  | vs274-56-op-6k-4-z  | Светильник Clip-in 56W-6600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм |            | Встраиваемый | IP 54             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 8 910 | 8 643           | 8 465           | 8 286           | 8 019             | 7 574             | 7 128             | 6 683                   |
| 557 |  | vs201-30-mpr-5k     | Светильник Армстронг 30W-3600Lm                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 558 |  | vs201-30-kl-4k      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 559 |  | vs201-30-kl-4k-z    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 560 |  | vs201-30-kl-4k-ip65 | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 561 |    | vs201-30-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 562 |    | vs201-30-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 563 |    | vs201-30-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 564 |    | vs201-30-op-5k-ip65    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 565 |   | vs201-30-op-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 566 |  | vs201-30-op-6k-ip65    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 567 |  | vs201-30-op-6k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 568 |  | vs201-30-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 569 |  | vs201-30-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 570 |  | vs201-30-op-4k-ip65    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул               | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 571 |    | vs201-30-op-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 572 |    | vs201-30-kl-5k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 573 |    | vs201-30-kl-5k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 574 |    | vs201-30-kl-5k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 575 |  | vs201-30-kl-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 576 |  | vs201-30-kl-6k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 577 |  | vs201-30-kl-6k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 578 |  | vs201-30-kl-6k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 579 |  | vs201-30-kl-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 580 |  | vs201-30-mpr-6k-ip65  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 581 |    | vs201-30-mpr-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 582 |    | vs201-30-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm (Класс 1)                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 583 |    | vs201-30-mpr-4k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 584 |    | vs201-30-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 585 |  | vs201-30-opr-4k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 586 |  | vs201-30-opr-4k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 587 |  | vs201-30-opr-5k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 588 |  | vs201-30-opr-5k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 589 |  | vs201-30-mpr-6k        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 590 |  | vs201-30-mpr-6k-z      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 591 |    | vs201-30-op-6k              | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал                                                    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 030  | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 592 |    | vs201-30-op-6k-z            | Светильник Армстронг 30W-3600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 330  | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 593 |    | vs201-30-kl-4k-dali         | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 580  | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 594 |    | vs201-30-kl-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 880  | 7 644           | 7 486           | 7 328           | 7 092             | 6 698             | 6 304             | 5 910                   |
| 595 |   | vs201-30-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 280 | 9 972           | 9 766           | 9 560           | 9 252             | 8 738             | 8 224             | 7 710                   |
| 596 |  | vs201-30-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 580 | 10 263          | 10 051          | 9 839           | 9 522             | 8 993             | 8 464             | 7 935                   |
| 597 |  | vs201-30-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 598 |  | vs201-30-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 599 |  | vs201-30-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 600 |  | vs201-30-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                    | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 601 |             | vs201-30-op-4k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 602 |             | vs201-30-op-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 820  | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 603 |             | vs201-30-op-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 220 | 9 913           | 9 709           | 9 505           | 9 198             | 8 687             | 8 176             | 7 665                   |
| 604 |             | vs201-30-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 520 | 10 204          | 9 994           | 9 784           | 9 468             | 8 942             | 8 416             | 7 890                   |
| 605 |             | vs201-30-kl-5k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 580  | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 606 |             | vs201-30-kl-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 880  | 7 644           | 7 486           | 7 328           | 7 092             | 6 698             | 6 304             | 5 910                   |
| 607 |             | vs201-30-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 280 | 9 972           | 9 766           | 9 560           | 9 252             | 8 738             | 8 224             | 7 710                   |
| 608 |             | vs201-30-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 580 | 10 263          | 10 051          | 9 839           | 9 522             | 8 993             | 8 464             | 7 935                   |
| 609 |             | vs201-30-mpr-5k-dali       | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 610 |             | vs201-30-mpr-5k-z-dali     | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ



| №   | Изображение | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 611 |             | vs201-30-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 612 |             | vs201-30-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 613 |             | vs201-30-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 614 |             | vs201-30-opr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 820  | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 615 |             | vs201-30-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 220 | 9 913           | 9 709           | 9 505           | 9 198             | 8 687             | 8 176             | 7 665                   |
| 616 |             | vs201-30-opr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 520 | 10 204          | 9 994           | 9 784           | 9 468             | 8 942             | 8 416             | 7 890                   |
| 617 |             | vs201-30-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 580  | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 618 |             | vs201-30-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 880  | 7 644           | 7 486           | 7 328           | 7 092             | 6 698             | 6 304             | 5 910                   |
| 619 |             | vs201-30-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 280 | 9 972           | 9 766           | 9 560           | 9 252             | 8 738             | 8 224             | 7 710                   |
| 620 |             | vs201-30-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 580 | 10 263          | 10 051          | 9 839           | 9 522             | 8 993             | 8 464             | 7 935                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 621 |    | vs201-30-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 622 |    | vs201-30-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 623 |    | vs201-30-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 624 |    | vs201-30-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 625 |  | vs201-30-opr-6k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 626 |  | vs201-30-opr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 820  | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 627 |  | vs201-30-opr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 220 | 9 913           | 9 709           | 9 505           | 9 198             | 8 687             | 8 176             | 7 665                   |
| 628 |  | vs201-30-opr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 520 | 10 204          | 9 994           | 9 784           | 9 468             | 8 942             | 8 416             | 7 890                   |
| 629 |  | iw011-30-mpr-4k-ip65        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 590  | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 630 |  | iw011-30-mpr-4k-ip65-z      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890  | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 631 |    | iw011-30-kl-5k              | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Колотый лед                                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 090  | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 632 |    | iw011-30-kl-5k-z            | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)                                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 390  | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 633 |    | iw011-30-op-5k              | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Опал                                                    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 030  | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 634 |    | iw011-30-op-5k-z            | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 5000-5500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 330  | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 635 |   | iw011-30-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 636 |  | iw011-30-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 637 |  | iw011-30-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 580  | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 638 |  | iw011-30-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 880  | 7 644           | 7 486           | 7 328           | 7 092             | 6 698             | 6 304             | 5 910                   |
| 639 |  | iw011-30-op-5k-dali         | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 640 |  | iw011-30-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 820  | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение | Артикул                    | Название товара                                                                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 641 |             | iw011-30-kl-4k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 580  | 7 353           | 7 201           | 7 049           | 6 822             | 6 443             | 6 064             | 5 685                   |
| 642 |             | iw011-30-kl-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 880  | 7 644           | 7 486           | 7 328           | 7 092             | 6 698             | 6 304             | 5 910                   |
| 643 |             | iw011-30-kl-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 280 | 9 972           | 9 766           | 9 560           | 9 252             | 8 738             | 8 224             | 7 710                   |
| 644 |             | iw011-30-kl-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 580 | 10 263          | 10 051          | 9 839           | 9 522             | 8 993             | 8 464             | 7 935                   |
| 645 |             | iw011-30-m-pr-4k-dali      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI Стандарт 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 646 |             | iw011-30-m-pr-4k-z-dali    | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI Стандарт 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 647 |             | iw011-30-op-4k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI Стандарт 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 648 |             | iw011-30-op-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI Стандарт 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 820  | 7 585           | 7 429           | 7 273           | 7 038             | 6 647             | 6 256             | 5 865                   |
| 649 |             | iw011-30-op-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 220 | 9 913           | 9 709           | 9 505           | 9 198             | 8 687             | 8 176             | 7 665                   |
| 650 |             | iw011-30-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления DALI стандарт 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 520 | 10 204          | 9 994           | 9 784           | 9 468             | 8 942             | 8 416             | 7 890                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 651 |    | iw011-30-kl-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 280 | 9 972           | 9 766           | 9 560           | 9 252             | 8 738             | 8 224             | 7 710                   |
| 652 |    | iw011-30-kl-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 580 | 10 263          | 10 051          | 9 839           | 9 522             | 8 993             | 8 464             | 7 935                   |
| 653 |    | iw011-30-mpr-5k-dali        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 654 |    | iw011-30-mpr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali Стандарт 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 655 |   | iw011-30-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 080 | 9 778           | 9 576           | 9 374           | 9 072             | 8 568             | 8 064             | 7 560                   |
| 656 |  | iw011-30-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 657 |  | iw011-30-op-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 220 | 9 913           | 9 709           | 9 505           | 9 198             | 8 687             | 8 176             | 7 665                   |
| 658 |  | iw011-30-op-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 30W-3900Lm с протоколом управления Dali стандарт 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 520 | 10 204          | 9 994           | 9 784           | 9 468             | 8 942             | 8 416             | 7 890                   |
| 659 |  | iw011-30-mpr-5k             | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт                                                                    | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890  | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 660 |  | iw011-30-kl-5k-ip65         | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65                                       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 790  | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 661 |    | iw011-30-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 662 |    | iw011-30-kl-4k         | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 663 |    | iw011-30-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 664 |    | iw011-30-kl-4k-ip65    | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 665 |  | iw011-30-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 666 |  | iw011-30-op-4k-ip65    | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 667 |  | iw011-30-op-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 668 |  | iw011-30-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 669 |  | iw011-30-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 670 |  | iw011-30-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт (Класс 1)                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 671 |    | iw011-30-mpr-4k        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 672 |    | iw011-30-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K (Класс 1)            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 673 |    | iw011-30-opr-4k        | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Опал                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 674 |    | iw011-30-opr-4k-z      | Светильник Армстронг 30W-3900Lm Стандарт 4000-4500K Опал (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 675 |  | iw011-30-opr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 676 |  | iw011-30-opr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 677 |  | vs202-36-kl-4k         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед                   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 678 |  | vs202-36-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)         | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 679 |  | vs202-36-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 680 |  | vs202-36-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 681 |    | vs202-36-op-4k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 682 |    | vs202-36-op-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 683 |    | vs202-36-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 684 |    | vs202-36-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |
| 685 |  | vs202-36-kl-6k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 686 |  | vs202-36-kl-6k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |
| 687 |  | vs202-36-mpr-6k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 688 |  | vs202-36-mpr-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |
| 689 |  | vs202-36-kl-4k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 690 |  | vs202-36-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 691 |    | vs202-36-kl-5k         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 692 |    | vs202-36-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 693 |    | vs202-36-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 694 |    | vs202-36-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |
| 695 |  | vs202-36-op-5k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 696 |  | vs202-36-op-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 697 |  | vs202-36-kl-6k         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 698 |  | vs202-36-kl-6k-z       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 699 |  | vs202-36-op-6k         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 700 |  | vs202-36-op-6k-z       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 701 |    | vs202-36-op-6k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500К Опал IP 65                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 702 |    | vs202-36-op-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500К Опал IP 65 (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 703 |    | vs202-36-mpr-4k       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 970 | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 704 |    | vs202-36-mpr-4k-z     | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 270 | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |
| 705 |   | vs202-36-op-4k        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Опал                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 706 |  | vs202-36-op-4k-z      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 4000-4500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |
| 707 |  | vs202-36-mpr-5k       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 970 | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 708 |  | vs202-36-mpr-5k-z     | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 270 | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |
| 709 |  | vs202-36-op-5k        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Опал                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 710 |  | vs202-36-op-5k-z      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 5000-5500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 711 |    | vs202-36-mpr-6k             | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40                                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 970  | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 712 |    | vs202-36-mpr-6k-z           | Светильник Армстронг 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 270  | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |
| 713 |    | vs202-36-kl-4k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 660  | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 714 |    | vs202-36-kl-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 960  | 7 721           | 7 562           | 7 403           | 7 164             | 6 766             | 6 368             | 5 970                   |
| 715 |   | vs202-36-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 360 | 10 049          | 9 842           | 9 635           | 9 324             | 8 806             | 8 288             | 7 770                   |
| 716 |  | vs202-36-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 660 | 10 340          | 10 127          | 9 914           | 9 594             | 9 061             | 8 528             | 7 995                   |
| 717 |  | vs202-36-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 460  | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 718 |  | vs202-36-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 760  | 7 527           | 7 372           | 7 217           | 6 984             | 6 596             | 6 208             | 5 820                   |
| 719 |  | vs202-36-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 160 | 9 855           | 9 652           | 9 449           | 9 144             | 8 636             | 8 128             | 7 620                   |
| 720 |  | vs202-36-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 460 | 10 146          | 9 937           | 9 728           | 9 414             | 8 891             | 8 368             | 7 845                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 721 |    | vs202-36-op-4k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 600  | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 722 |    | vs202-36-op-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 900  | 7 663           | 7 505           | 7 347           | 7 110             | 6 715             | 6 320             | 5 925                   |
| 723 |    | vs202-36-op-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 300 | 9 991           | 9 785           | 9 579           | 9 270             | 8 755             | 8 240             | 7 725                   |
| 724 |    | vs202-36-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 600 | 10 282          | 10 070          | 9 858           | 9 540             | 9 010             | 8 480             | 7 950                   |
| 725 |   | vs202-36-kl-5k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 660  | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 726 |  | vs202-36-kl-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 960  | 7 721           | 7 562           | 7 403           | 7 164             | 6 766             | 6 368             | 5 970                   |
| 727 |  | vs202-36-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 360 | 10 049          | 9 842           | 9 635           | 9 324             | 8 806             | 8 288             | 7 770                   |
| 728 |  | vs202-36-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 660 | 10 340          | 10 127          | 9 914           | 9 594             | 9 061             | 8 528             | 7 995                   |
| 729 |  | vs202-36-mpr-5k-dali       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 460  | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 730 |  | vs202-36-mpr-5k-z-dali     | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 760  | 7 527           | 7 372           | 7 217           | 6 984             | 6 596             | 6 208             | 5 820                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 731 |    | vs202-36-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 160 | 9 855           | 9 652           | 9 449           | 9 144             | 8 636             | 8 128             | 7 620                   |
| 732 |    | vs202-36-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 460 | 10 146          | 9 937           | 9 728           | 9 414             | 8 891             | 8 368             | 7 845                   |
| 733 |    | vs202-36-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 600  | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 734 |    | vs202-36-opr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 900  | 7 663           | 7 505           | 7 347           | 7 110             | 6 715             | 6 320             | 5 925                   |
| 735 |  | vs202-36-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 300 | 9 991           | 9 785           | 9 579           | 9 270             | 8 755             | 8 240             | 7 725                   |
| 736 |  | vs202-36-opr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 600 | 10 282          | 10 070          | 9 858           | 9 540             | 9 010             | 8 480             | 7 950                   |
| 737 |  | vs202-36-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 660  | 7 430           | 7 277           | 7 124           | 6 894             | 6 511             | 6 128             | 5 745                   |
| 738 |  | vs202-36-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 960  | 7 721           | 7 562           | 7 403           | 7 164             | 6 766             | 6 368             | 5 970                   |
| 739 |  | vs202-36-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 360 | 10 049          | 9 842           | 9 635           | 9 324             | 8 806             | 8 288             | 7 770                   |
| 740 |  | vs202-36-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 660 | 10 340          | 10 127          | 9 914           | 9 594             | 9 061             | 8 528             | 7 995                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 741 |    | vs202-36-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 460  | 7 236           | 7 087           | 6 938           | 6 714             | 6 341             | 5 968             | 5 595                   |
| 742 |    | vs202-36-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 760  | 7 527           | 7 372           | 7 217           | 6 984             | 6 596             | 6 208             | 5 820                   |
| 743 |    | vs202-36-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 160 | 9 855           | 9 652           | 9 449           | 9 144             | 8 636             | 8 128             | 7 620                   |
| 744 |    | vs202-36-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 460 | 10 146          | 9 937           | 9 728           | 9 414             | 8 891             | 8 368             | 7 845                   |
| 745 |  | vs202-36-opr-6k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 600  | 7 372           | 7 220           | 7 068           | 6 840             | 6 460             | 6 080             | 5 700                   |
| 746 |  | vs202-36-opr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 900  | 7 663           | 7 505           | 7 347           | 7 110             | 6 715             | 6 320             | 5 925                   |
| 747 |  | vs202-36-opr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 300 | 9 991           | 9 785           | 9 579           | 9 270             | 8 755             | 8 240             | 7 725                   |
| 748 |  | vs202-36-opr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 600 | 10 282          | 10 070          | 9 858           | 9 540             | 9 010             | 8 480             | 7 950                   |
| 749 |  | iw012-36-kl-4k              | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед                            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 560  | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 750 |  | iw012-36-kl-4k-z            | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 860  | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 751 |    | iw012-36-kl-5k         | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 752 |    | iw012-36-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 753 |    | iw012-36-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 060 | 6 848           | 6 707           | 6 566           | 6 354             | 6 001             | 5 648             | 5 295                   |
| 754 |    | iw012-36-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 360 | 7 139           | 6 992           | 6 845           | 6 624             | 6 256             | 5 888             | 5 520                   |
| 755 |   | iw012-36-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 060 | 6 848           | 6 707           | 6 566           | 6 354             | 6 001             | 5 648             | 5 295                   |
| 756 |  | iw012-36-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 360 | 7 139           | 6 992           | 6 845           | 6 624             | 6 256             | 5 888             | 5 520                   |
| 757 |  | iw012-36-opr-4k        | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 500 | 4 365           | 4 275           | 4 185           | 4 050             | 3 825             | 3 600             | 3 375                   |
| 758 |  | iw012-36-opr-4k-z      | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 800 | 4 656           | 4 560           | 4 464           | 4 320             | 4 080             | 3 840             | 3 600                   |
| 759 |  | iw012-36-mpr-4k        | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К                             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 360 | 4 229           | 4 142           | 4 055           | 3 924             | 3 706             | 3 488             | 3 270                   |
| 760 |  | iw012-36-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 4000-4500К (Класс 1)                   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 660 | 4 520           | 4 427           | 4 334           | 4 194             | 3 961             | 3 728             | 3 495                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 761 |    | iw012-36-op-5k              | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал                                                    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 500  | 4 365           | 4 275           | 4 185           | 4 050             | 3 825             | 3 600             | 3 375                   |
| 762 |    | iw012-36-op-5k-z            | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 800  | 4 656           | 4 560           | 4 464           | 4 320             | 4 080             | 3 840             | 3 600                   |
| 763 |    | iw012-36-kl-4k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 050  | 7 809           | 7 648           | 7 487           | 7 245             | 6 843             | 6 440             | 6 038                   |
| 764 |    | iw012-36-kl-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 350  | 8 100           | 7 933           | 7 766           | 7 515             | 7 098             | 6 680             | 6 263                   |
| 765 |   | iw012-36-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 850  | 7 615           | 7 458           | 7 301           | 7 065             | 6 673             | 6 280             | 5 888                   |
| 766 |  | iw012-36-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 150  | 7 906           | 7 743           | 7 580           | 7 335             | 6 928             | 6 520             | 6 113                   |
| 767 |  | iw012-36-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 550 | 10 234          | 10 023          | 9 812           | 9 495             | 8 968             | 8 440             | 7 913                   |
| 768 |  | iw012-36-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 850 | 10 525          | 10 308          | 10 091          | 9 765             | 9 223             | 8 680             | 8 138                   |
| 769 |  | iw012-36-op-4k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 770 |  | iw012-36-op-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 771 |    | iw012-36-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 050  | 7 809           | 7 648           | 7 487           | 7 245             | 6 843             | 6 440             | 6 038                   |
| 772 |    | iw012-36-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 350  | 8 100           | 7 933           | 7 766           | 7 515             | 7 098             | 6 680             | 6 263                   |
| 773 |    | iw012-36-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 550 | 10 234          | 10 023          | 9 812           | 9 495             | 8 968             | 8 440             | 7 913                   |
| 774 |    | iw012-36-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 850 | 10 525          | 10 308          | 10 091          | 9 765             | 9 223             | 8 680             | 8 138                   |
| 775 |   | iw012-36-op-5k-dali         | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 776 |  | iw012-36-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 777 |  | iw012-36-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K<br>Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 750 | 10 428          | 10 213          | 9 998           | 9 675             | 9 138             | 8 600             | 8 063                   |
| 778 |  | iw012-36-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K<br>Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 050 | 10 719          | 10 498          | 10 277          | 9 945             | 9 393             | 8 840             | 8 288                   |
| 779 |  | iw012-36-op-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 4000-4500K<br>Опал IP65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 690 | 10 369          | 10 156          | 9 942           | 9 621             | 9 087             | 8 552             | 8 018                   |
| 780 |  | iw012-36-op-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 4000-4500K<br>Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 990 | 10 660          | 10 441          | 10 221          | 9 891             | 9 342             | 8 792             | 8 243                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 781 |    | iw012-36-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 750 | 10 428          | 10 213          | 9 998           | 9 675             | 9 138             | 8 600             | 8 063                   |
| 782 |    | iw012-36-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 050 | 10 719          | 10 498          | 10 277          | 9 945             | 9 393             | 8 840             | 8 288                   |
| 783 |    | iw012-36-mpr-5k-dali       | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 850  | 7 615           | 7 458           | 7 301           | 7 065             | 6 673             | 6 280             | 5 888                   |
| 784 |    | iw012-36-mpr-5k-z-dali     | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 150  | 7 906           | 7 743           | 7 580           | 7 335             | 6 928             | 6 520             | 6 113                   |
| 785 |   | iw012-36-op-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 690 | 10 369          | 10 156          | 9 942           | 9 621             | 9 087             | 8 552             | 8 018                   |
| 786 |  | iw012-36-op-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 36W-4700Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 990 | 10 660          | 10 441          | 10 221          | 9 891             | 9 342             | 8 792             | 8 243                   |
| 787 |  | iw012-36-mpr-5k            | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный                                                                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 360  | 4 229           | 4 142           | 4 055           | 3 924             | 3 706             | 3 488             | 3 270                   |
| 788 |  | iw012-36-kl-4k-ip65        | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65                                          | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 260  | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 789 |  | iw012-36-kl-4k-ip65-z      | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)                                | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 560  | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 790 |  | iw012-36-op-4k-ip65        | Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65                                                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 200  | 6 984           | 6 840           | 6 696           | 6 480             | 6 120             | 5 760             | 5 400                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 791 |    | iw012-36-op-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 792 |    | iw012-36-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 260 | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 793 |    | iw012-36-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 560 | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 794 |    | iw012-36-op-5k-ip65    | Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 200 | 6 984           | 6 840           | 6 696           | 6 480             | 6 120             | 5 760             | 5 400                   |
| 795 |   | iw012-36-op-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 796 |  | iw012-36-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 36W-4700Lm Суперэффективный (Класс 1)                              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 660 | 4 520           | 4 427           | 4 334           | 4 194             | 3 961             | 3 728             | 3 495                   |
| 797 |  | vs202-40-kl-4k         | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед                                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 798 |  | vs202-40-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 799 |  | vs202-40-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 800 |  | vs202-40-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 801 |    | vs202-40-op-4k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 802 |    | vs202-40-op-4k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |
| 803 |    | vs202-40-op-4k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 830 | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 804 |    | vs202-40-op-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 805 |  | vs202-40-kl-5k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 806 |  | vs202-40-kl-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 807 |  | vs202-40-kl-6k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 808 |  | vs202-40-kl-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 809 |  | vs202-40-mpr-6k-ip65  | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 810 |  | vs202-40-mpr-ip65-z   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 811 |    | vs202-40-kl-4k-ip65    | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 812 |    | vs202-40-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 813 |    | vs202-40-mpr-4k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 814 |    | vs202-40-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |
| 815 |  | vs202-40-kl-5k         | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 816 |  | vs202-40-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 817 |  | vs202-40-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 818 |  | vs202-40-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 819 |  | vs202-40-mpr-5k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 820 |  | vs202-40-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 821 |    | vs202-40-op-5k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 822 |    | vs202-40-op-5k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |
| 823 |    | vs202-40-op-5k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP 65                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 830 | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 824 |    | vs202-40-op-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 825 |   | vs202-40-kl-6k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 826 |  | vs202-40-kl-6k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 827 |  | vs202-40-mpr-6k       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 828 |  | vs202-40-mpr-6k-z     | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |
| 829 |  | vs202-40-op-6k        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 830 |  | vs202-40-op-6k-z      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 831 |    | vs202-40-op-6k-ip65         | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 830  | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 832 |    | vs202-40-op-6k-ip65-z       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 130  | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 833 |    | vs202-40-kl-4k-dali         | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 834 |    | vs202-40-kl-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 960  | 7 721           | 7 562           | 7 403           | 7 164             | 6 766             | 6 368             | 5 970                   |
| 835 |  | vs202-40-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 836 |  | vs202-40-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 680 | 10 360          | 10 146          | 9 932           | 9 612             | 9 078             | 8 544             | 8 010                   |
| 837 |  | vs202-40-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 838 |  | vs202-40-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 760  | 7 527           | 7 372           | 7 217           | 6 984             | 6 596             | 6 208             | 5 820                   |
| 839 |  | vs202-40-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 180 | 9 875           | 9 671           | 9 467           | 9 162             | 8 653             | 8 144             | 7 635                   |
| 840 |  | vs202-40-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 841 |    | vs202-40-op-4k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 842 |    | vs202-40-op-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 920  | 7 682           | 7 524           | 7 366           | 7 128             | 6 732             | 6 336             | 5 940                   |
| 843 |    | vs202-40-op-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 320 | 10 010          | 9 804           | 9 598           | 9 288             | 8 772             | 8 256             | 7 740                   |
| 844 |    | vs202-40-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 620 | 10 301          | 10 089          | 9 877           | 9 558             | 9 027             | 8 496             | 7 965                   |
| 845 |  | vs202-40-kl-5k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 846 |  | vs202-40-kl-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 980  | 7 741           | 7 581           | 7 421           | 7 182             | 6 783             | 6 384             | 5 985                   |
| 847 |  | vs202-40-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 848 |  | vs202-40-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 680 | 10 360          | 10 146          | 9 932           | 9 612             | 9 078             | 8 544             | 8 010                   |
| 849 |  | vs202-40-mpr-5k-dali       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 850 |  | vs202-40-mpr-5k-z-dali     | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 780  | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 851 |    | vs202-40-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 180 | 9 875           | 9 671           | 9 467           | 9 162             | 8 653             | 8 144             | 7 635                   |
| 852 |    | vs202-40-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 853 |    | vs202-40-opr-5k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 854 |    | vs202-40-opr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 920  | 7 682           | 7 524           | 7 366           | 7 128             | 6 732             | 6 336             | 5 940                   |
| 855 |  | vs202-40-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 320 | 10 010          | 9 804           | 9 598           | 9 288             | 8 772             | 8 256             | 7 740                   |
| 856 |  | vs202-40-opr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 620 | 10 301          | 10 089          | 9 877           | 9 558             | 9 027             | 8 496             | 7 965                   |
| 857 |  | vs202-40-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 680  | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 858 |  | vs202-40-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 7 960  | 7 721           | 7 562           | 7 403           | 7 164             | 6 766             | 6 368             | 5 970                   |
| 859 |  | vs202-40-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 860 |  | vs202-40-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 680 | 10 360          | 10 146          | 9 932           | 9 612             | 9 078             | 8 544             | 8 010                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 861 |    | vs202-40-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 862 |    | vs202-40-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 780  | 7 547           | 7 391           | 7 235           | 7 002             | 6 613             | 6 224             | 5 835                   |
| 863 |    | vs202-40-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 180 | 9 875           | 9 671           | 9 467           | 9 162             | 8 653             | 8 144             | 7 635                   |
| 864 |    | vs202-40-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 865 |  | vs202-40-opr-6k-dali        | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 866 |  | vs202-40-opr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 920  | 7 682           | 7 524           | 7 366           | 7 128             | 6 732             | 6 336             | 5 940                   |
| 867 |  | vs202-40-opr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 320 | 10 010          | 9 804           | 9 598           | 9 288             | 8 772             | 8 256             | 7 740                   |
| 868 |  | vs202-40-opr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-4800Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 620 | 10 301          | 10 089          | 9 877           | 9 558             | 9 027             | 8 496             | 7 965                   |
| 869 |  | iw013-40-kl4k               | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед                            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 620  | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 870 |  | iw013-40-kl4k-z             | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 920  | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 871 |    | iw013-40-kl-5k         | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 872 |    | iw013-40-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 873 |    | iw013-40-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 120 | 6 906           | 6 764           | 6 622           | 6 408             | 6 052             | 5 696             | 5 340                   |
| 874 |    | iw013-40-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 875 |  | iw013-40-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 120 | 6 906           | 6 764           | 6 622           | 6 408             | 6 052             | 5 696             | 5 340                   |
| 876 |  | iw013-40-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 877 |  | iw013-40-opr-4k        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 878 |  | iw013-40-opr-4k-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 879 |  | iw013-40-mpr-4k        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К                             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420 | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 880 |  | iw013-40-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500К (Класс 1)                   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 720 | 4 578           | 4 484           | 4 390           | 4 248             | 4 012             | 3 776             | 3 540                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                      | Название товара                                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 881 |    | iw013-40-op-5k               | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал                                                    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 560  | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 882 |    | iw013-40-op-5k-z             | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 860  | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 883 |    | iw013-40-kl-4k-dali          | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 110  | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 884 |    | iw013-40-kl-4k-z-dali        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 410  | 8 158           | 7 990           | 7 821           | 7 569             | 7 149             | 6 728             | 6 308                   |
| 885 |  | iw013-40-m-pr-4k-dali        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 910  | 7 673           | 7 515           | 7 356           | 7 119             | 6 724             | 6 328             | 5 933                   |
| 886 |  | iw013-40-m-pr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 210  | 7 964           | 7 800           | 7 635           | 7 389             | 6 979             | 6 568             | 6 158                   |
| 887 |  | iw013-40-m-pr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 610 | 10 292          | 10 080          | 9 867           | 9 549             | 9 019             | 8 488             | 7 958                   |
| 888 |  | iw013-40-m-pr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 910 | 10 583          | 10 365          | 10 146          | 9 819             | 9 274             | 8 728             | 8 183                   |
| 889 |  | iw013-40-op-4k-dali          | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 050  | 7 809           | 7 648           | 7 487           | 7 245             | 6 843             | 6 440             | 6 038                   |
| 890 |  | iw013-40-op-4k-z-dali        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 350  | 8 100           | 7 933           | 7 766           | 7 515             | 7 098             | 6 680             | 6 263                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                     | Название товара                                                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 891 |    | iw013-40-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 110  | 7 867           | 7 705           | 7 542           | 7 299             | 6 894             | 6 488             | 6 083                   |
| 892 |    | iw013-40-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 410  | 8 158           | 7 990           | 7 821           | 7 569             | 7 149             | 6 728             | 6 308                   |
| 893 |    | iw013-40-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 610 | 10 292          | 10 080          | 9 867           | 9 549             | 9 019             | 8 488             | 7 958                   |
| 894 |    | iw013-40-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 910 | 10 583          | 10 365          | 10 146          | 9 819             | 9 274             | 8 728             | 8 183                   |
| 895 |  | iw013-40-op-5k-dali         | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 050  | 7 809           | 7 648           | 7 487           | 7 245             | 6 843             | 6 440             | 6 038                   |
| 896 |  | iw013-40-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 350  | 8 100           | 7 933           | 7 766           | 7 515             | 7 098             | 6 680             | 6 263                   |
| 897 |  | iw013-40-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K<br>Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 810 | 10 486          | 10 270          | 10 053          | 9 729             | 9 189             | 8 648             | 8 108                   |
| 898 |  | iw013-40-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K<br>Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 110 | 10 777          | 10 555          | 10 332          | 9 999             | 9 444             | 8 888             | 8 333                   |
| 899 |  | iw013-40-op-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 4000-4500K<br>Опал IP65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 10 750 | 10 428          | 10 213          | 9 998           | 9 675             | 9 138             | 8 600             | 8 063                   |
| 900 |  | iw013-40-op-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 4000-4500K<br>Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 050 | 10 719          | 10 498          | 10 277          | 9 945             | 9 393             | 8 840             | 8 288                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                    | Название товара                                                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 901 |    | iw013-40-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 810 | 10 486          | 10 270          | 10 053          | 9 729             | 9 189             | 8 648             | 8 108                   |
| 902 |    | iw013-40-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 110 | 10 777          | 10 555          | 10 332          | 9 999             | 9 444             | 8 888             | 8 333                   |
| 903 |    | iw013-40-mpr-5k-dali       | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 910  | 7 673           | 7 515           | 7 356           | 7 119             | 6 724             | 6 328             | 5 933                   |
| 904 |    | iw013-40-mpr-5k-z-dali     | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 210  | 7 964           | 7 800           | 7 635           | 7 389             | 6 979             | 6 568             | 6 158                   |
| 905 |  | iw013-40-op-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 750 | 10 428          | 10 213          | 9 998           | 9 675             | 9 138             | 8 600             | 8 063                   |
| 906 |  | iw013-40-op-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 40W-5200Lm с протоколом управления Dali<br>суперэффективный 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 050 | 10 719          | 10 498          | 10 277          | 9 945             | 9 393             | 8 840             | 8 288                   |
| 907 |  | iw013-40-mpr-5k            | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный                                                                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420  | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 908 |  | iw013-40-kl-4k-ip65        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65                                          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 320  | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 909 |  | iw013-40-kl-4k-ip65-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)                                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 910 |  | iw013-40-op-4k-ip65        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65                                                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 260  | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                         | Артикул                    | Название товара                                                                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 911 |    | iw013-40-op-4k-ip65-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 560  | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 912 |    | iw013-40-kl-5k-ip65        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP 65                                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 320  | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 913 |    | iw013-40-kl-5k-ip65-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 914 |    | iw013-40-op-5k-ip65        | Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 260  | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 915 |   | iw013-40-op-5k-ip65-z      | Светильник Армстронг 40W-5200Lm суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 560  | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 916 |  | iw013-40-mpr-5k-z          | Светильник Армстронг 40W-5200Lm Суперэффективный (Класс 1)                                                          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 720  | 4 578           | 4 484           | 4 390           | 4 248             | 4 012             | 3 776             | 3 540                   |
| 917 |  | vs203-48-kl-4k-dali        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 918 |  | vs203-48-kl-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 860  | 8 594           | 8 417           | 8 240           | 7 974             | 7 531             | 7 088             | 6 645                   |
| 919 |  | vs203-48-kl-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 920 |  | vs203-48-kl-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 560 | 11 213          | 10 982          | 10 751          | 10 404            | 9 826             | 9 248             | 8 670                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 921 |    | vs203-48-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 470  | 8 216           | 8 047           | 7 877           | 7 623             | 7 200             | 6 776             | 6 353                   |
| 922 |    | vs203-48-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 660  | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |
| 923 |    | vs203-48-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 170 | 10 835          | 10 612          | 10 388          | 10 053            | 9 495             | 8 936             | 8 378                   |
| 924 |    | vs203-48-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 360 | 11 019          | 10 792          | 10 565          | 10 224            | 9 656             | 9 088             | 8 520                   |
| 925 |  | vs203-48-op-4k-dali         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 610  | 8 352           | 8 180           | 8 007           | 7 749             | 7 319             | 6 888             | 6 458                   |
| 926 |  | vs203-48-op-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 800  | 8 536           | 8 360           | 8 184           | 7 920             | 7 480             | 7 040             | 6 600                   |
| 927 |  | vs203-48-op-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 310 | 10 971          | 10 745          | 10 518          | 10 179            | 9 614             | 9 048             | 8 483                   |
| 928 |  | vs203-48-op-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 500 | 11 155          | 10 925          | 10 695          | 10 350            | 9 775             | 9 200             | 8 625                   |
| 929 |  | vs203-48-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 930 |  | vs203-48-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 860  | 8 594           | 8 417           | 8 240           | 7 974             | 7 531             | 7 088             | 6 645                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 931 |    | vs203-48-kl-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 932 |    | vs203-48-kl-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 560 | 11 213          | 10 982          | 10 751          | 10 404            | 9 826             | 9 248             | 8 670                   |
| 933 |    | vs203-48-mpr-5k-dali        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 470  | 8 216           | 8 047           | 7 877           | 7 623             | 7 200             | 6 776             | 6 353                   |
| 934 |    | vs203-48-mpr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 660  | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |
| 935 |  | vs203-48-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 170 | 10 835          | 10 612          | 10 388          | 10 053            | 9 495             | 8 936             | 8 378                   |
| 936 |  | vs203-48-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 360 | 11 019          | 10 792          | 10 565          | 10 224            | 9 656             | 9 088             | 8 520                   |
| 937 |  | vs203-48-opr-5k-dali        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 610  | 8 352           | 8 180           | 8 007           | 7 749             | 7 319             | 6 888             | 6 458                   |
| 938 |  | vs203-48-opr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 800  | 8 536           | 8 360           | 8 184           | 7 920             | 7 480             | 7 040             | 6 600                   |
| 939 |  | vs203-48-opr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 310 | 10 971          | 10 745          | 10 518          | 10 179            | 9 614             | 9 048             | 8 483                   |
| 940 |  | vs203-48-opr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 5000-5500K<br>Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 500 | 11 155          | 10 925          | 10 695          | 10 350            | 9 775             | 9 200             | 8 625                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 941 |    | vs203-48-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 942 |    | vs203-48-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 860  | 8 594           | 8 417           | 8 240           | 7 974             | 7 531             | 7 088             | 6 645                   |
| 943 |    | vs203-48-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 944 |    | vs203-48-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 560 | 11 213          | 10 982          | 10 751          | 10 404            | 9 826             | 9 248             | 8 670                   |
| 945 |   | vs203-48-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Микропризма IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 470  | 8 216           | 8 047           | 7 877           | 7 623             | 7 200             | 6 776             | 6 353                   |
| 946 |  | vs203-48-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 660  | 8 400           | 8 227           | 8 054           | 7 794             | 7 361             | 6 928             | 6 495                   |
| 947 |  | vs203-48-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Микропризма IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 170 | 10 835          | 10 612          | 10 388          | 10 053            | 9 495             | 8 936             | 8 378                   |
| 948 |  | vs203-48-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 360 | 11 019          | 10 792          | 10 565          | 10 224            | 9 656             | 9 088             | 8 520                   |
| 949 |  | vs203-48-op-6k-dali         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Опал IP40                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 610  | 8 352           | 8 180           | 8 007           | 7 749             | 7 319             | 6 888             | 6 458                   |
| 950 |  | vs203-48-op-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali<br>Суперэффективный 6000-6500K<br>Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 800  | 8 536           | 8 360           | 8 184           | 7 920             | 7 480             | 7 040             | 6 600                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                              | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 951 |    | vs203-48-op-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 310 | 10 971          | 10 745          | 10 518          | 10 179            | 9 614             | 9 048             | 8 483                   |
| 952 |    | vs203-48-op-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 48W-5700Lm с протоколом управления Dali Суперэффективный 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 500 | 11 155          | 10 925          | 10 695          | 10 350            | 9 775             | 9 200             | 8 625                   |
| 953 |    | vs203-48-mpr-5k            | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный                                                             | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 954 |    | vs203-48-mpr-4k-ip65       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP 65                                | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 180  | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |
| 955 |  | vs203-48-mpr-4k-ip65-z     | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 956 |  | vs203-48-op-5k-ip65        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65                                       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 320  | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 957 |  | vs203-48-op-5k-ip65-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 958 |  | vs203-48-op-6k-ip65        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP 65                                       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 320  | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 959 |  | vs203-48-op-6k-ip65-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 620  | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 960 |  | vs203-48-kl-4k             | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэффективный 4000-4500K Колотый лед                                      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 680  | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 961 |    | vs203-48-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |
| 962 |    | vs203-48-kl-4k-ip65    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 963 |    | vs203-48-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 964 |    | vs203-48-op-4k-ip65    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 965 |  | vs203-48-op-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 966 |  | vs203-48-kl-5k         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 967 |  | vs203-48-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |
| 968 |  | vs203-48-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 180 | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |
| 969 |  | vs203-48-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 480 | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 970 |  | vs203-48-kl-6k         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 971 |    | vs203-48-kl-6k-z       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |
| 972 |    | vs203-48-mpr-6k-ip65   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 180 | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |
| 973 |    | vs203-48-mpr-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 480 | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 974 |    | vs203-48-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный (Класс 1)                              | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 975 |  | vs203-48-mpr-4k        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500K                             | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 976 |  | vs203-48-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 977 |  | vs203-48-op-4k         | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 978 |  | vs203-48-op-4k-z       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 979 |  | vs203-48-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 980 |  | vs203-48-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №   | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 981 |    | vs203-48-op-5k        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 982 |    | vs203-48-op-5k-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 983 |    | vs203-48-kl-6k-ip65   | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 984 |    | vs203-48-kl-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 985 |  | vs203-48-mpr-6k       | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Микропризма                 | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 986 |  | vs203-48-mpr-6k-z     | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Микропризма (Класс 1)       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 987 |  | vs203-48-op-6k        | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Опал                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 988 |  | vs203-48-op-6k-z      | Светильник Армстронг 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 989 |  | vs204-56-mpr-5k       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm                                                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 990 |  | vs204-56-op-4k-ip65   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP 65                                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 991  |    | vs204-56-op-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 992  |    | vs204-56-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 993  |    | vs204-56-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 994  |    | vs204-56-kl-6k-ip65    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 995  |  | vs204-56-kl-6k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 996  |  | vs204-56-kl-4k-ip65    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 997  |  | vs204-56-kl-4k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 998  |  | vs204-56-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 999  |  | vs204-56-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1000 |  | vs204-56-op-5k         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 930 | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1001 |    | vs204-56-op-5k-z       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 230 | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |
| 1002 |    | vs204-56-op-5k-ip65    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |
| 1003 |    | vs204-56-op-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 1004 |    | vs204-56-mpr-6k        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K                             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1005 |  | vs204-56-mpr-6k-z      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |
| 1006 |  | vs204-56-kl-6k         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1007 |  | vs204-56-kl-6k-z       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1008 |  | vs204-56-mpr-6k-ip65   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 1009 |  | vs204-56-mpr-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 1010 |  | vs204-56-op-6k-ip65    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1011 |    | vs204-56-op-6k-ip65-z  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 1012 |    | vs204-56-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm (Класс 1)                              | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |
| 1013 |    | vs204-56-mpr-4k        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K                             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1014 |    | vs204-56-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |
| 1015 |  | vs204-56-kl-4k         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1016 |  | vs204-56-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1017 |  | vs204-56-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 1018 |  | vs204-56-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 1019 |  | vs204-56-op-4k         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 930 | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |
| 1020 |  | vs204-56-op-4k-z       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 230 | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1021 |    | vs204-56-kl-5k             | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед                                             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990  | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1022 |    | vs204-56-kl-5k-z           | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)                                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290  | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1023 |    | vs204-56-op-6k             | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал                                                    | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 930  | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |
| 1024 |    | vs204-56-op-6k-z           | Светильник Армстронг 56W-6600Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 230  | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |
| 1025 |  | vs204-56-kl-4k-dali        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1026 |  | vs204-56-kl-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 170  | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 1027 |  | vs204-56-kl-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 570 | 11 223          | 10 992          | 10 760          | 10 413            | 9 835             | 9 256             | 8 678                   |
| 1028 |  | vs204-56-kl-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1029 |  | vs204-56-mpr-4k-dali       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 1030 |  | vs204-56-mpr-4k-z-dali     | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 970  | 8 701           | 8 522           | 8 342           | 8 073             | 7 625             | 7 176             | 6 728                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1031 |    | vs204-56-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 1032 |    | vs204-56-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 670 | 11 320          | 11 087          | 10 853          | 10 503            | 9 920             | 9 336             | 8 753                   |
| 1033 |    | vs204-56-opr-4k-dali        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 810  | 8 546           | 8 370           | 8 193           | 7 929             | 7 489             | 7 048             | 6 608                   |
| 1034 |    | vs204-56-opr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 110  | 8 837           | 8 655           | 8 472           | 8 199             | 7 744             | 7 288             | 6 833                   |
| 1035 |  | vs204-56-opr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 510 | 11 165          | 10 935          | 10 704          | 10 359            | 9 784             | 9 208             | 8 633                   |
| 1036 |  | vs204-56-opr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 810 | 11 456          | 11 220          | 10 983          | 10 629            | 10 039            | 9 448             | 8 858                   |
| 1037 |  | vs204-56-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1038 |  | vs204-56-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 170  | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |
| 1039 |  | vs204-56-kl-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 570 | 11 223          | 10 992          | 10 760          | 10 413            | 9 835             | 9 256             | 8 678                   |
| 1040 |  | vs204-56-kl-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1041 |    | vs204-56-mpr-5k-dali        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 1042 |    | vs204-56-mpr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 970  | 8 701           | 8 522           | 8 342           | 8 073             | 7 625             | 7 176             | 6 728                   |
| 1043 |    | vs204-56-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 1044 |    | vs204-56-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 670 | 11 320          | 11 087          | 10 853          | 10 503            | 9 920             | 9 336             | 8 753                   |
| 1045 |  | vs204-56-op-5k-dali         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 810  | 8 546           | 8 370           | 8 193           | 7 929             | 7 489             | 7 048             | 6 608                   |
| 1046 |  | vs204-56-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 110  | 8 837           | 8 655           | 8 472           | 8 199             | 7 744             | 7 288             | 6 833                   |
| 1047 |  | vs204-56-op-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 510 | 11 165          | 10 935          | 10 704          | 10 359            | 9 784             | 9 208             | 8 633                   |
| 1048 |  | vs204-56-op-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 810 | 11 456          | 11 220          | 10 983          | 10 629            | 10 039            | 9 448             | 8 858                   |
| 1049 |  | vs204-56-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1050 |  | vs204-56-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 170  | 8 895           | 8 712           | 8 528           | 8 253             | 7 795             | 7 336             | 6 878                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1051 |    | vs204-56-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 570 | 11 223          | 10 992          | 10 760          | 10 413            | 9 835             | 9 256             | 8 678                   |
| 1052 |    | vs204-56-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1053 |    | vs204-56-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 670  | 8 410           | 8 237           | 8 063           | 7 803             | 7 370             | 6 936             | 6 503                   |
| 1054 |    | vs204-56-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 970  | 8 701           | 8 522           | 8 342           | 8 073             | 7 625             | 7 176             | 6 728                   |
| 1055 |  | vs204-56-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 370 | 11 029          | 10 802          | 10 574          | 10 233            | 9 665             | 9 096             | 8 528                   |
| 1056 |  | vs204-56-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 670 | 11 320          | 11 087          | 10 853          | 10 503            | 9 920             | 9 336             | 8 753                   |
| 1057 |  | vs204-56-op-6k-dali         | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 810  | 8 546           | 8 370           | 8 193           | 7 929             | 7 489             | 7 048             | 6 608                   |
| 1058 |  | vs204-56-op-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 110  | 8 837           | 8 655           | 8 472           | 8 199             | 7 744             | 7 288             | 6 833                   |
| 1059 |  | vs204-56-op-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 510 | 11 165          | 10 935          | 10 704          | 10 359            | 9 784             | 9 208             | 8 633                   |
| 1060 |  | vs204-56-op-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 56W-6600Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 810 | 11 456          | 11 220          | 10 983          | 10 629            | 10 039            | 9 448             | 8 858                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1061 |    | vs205-80-mpr-5k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной                                        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1062 |    | vs205-80-kl-6k         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 190  | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |
| 1063 |    | vs205-80-kl-6k-z       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 490  | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 1064 |    | vs205-80-kl-4k         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 190  | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |
| 1065 |  | vs205-80-kl-4k-z       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 490  | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 1066 |  | vs205-80-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 690 | 10 369          | 10 156          | 9 942           | 9 621             | 9 087             | 8 552             | 8 018                   |
| 1067 |  | vs205-80-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 990 | 10 660          | 10 441          | 10 221          | 9 891             | 9 342             | 8 792             | 8 243                   |
| 1068 |  | vs205-80-opr-5k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал                        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 130  | 7 886           | 7 724           | 7 561           | 7 317             | 6 911             | 6 504             | 6 098                   |
| 1069 |  | vs205-80-opr-5k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500К Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 430  | 8 177           | 8 009           | 7 840           | 7 587             | 7 166             | 6 744             | 6 323                   |
| 1070 |  | vs205-80-mpr-4k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500К                             | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1071 |    | vs205-80-mpr-4k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 1072 |    | vs205-80-kl-5k         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 190  | 7 944           | 7 781           | 7 617           | 7 371             | 6 962             | 6 552             | 6 143                   |
| 1073 |    | vs205-80-kl-5k-z       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 490  | 8 235           | 8 066           | 7 896           | 7 641             | 7 217             | 6 792             | 6 368                   |
| 1074 |    | vs205-80-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 690 | 10 369          | 10 156          | 9 942           | 9 621             | 9 087             | 8 552             | 8 018                   |
| 1075 |  | vs205-80-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 990 | 10 660          | 10 441          | 10 221          | 9 891             | 9 342             | 8 792             | 8 243                   |
| 1076 |  | vs205-80-mpr-6k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K                             | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1077 |  | vs205-80-mpr-6k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 1078 |  | vs205-80-mpr-5k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной (Класс 1)                              | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 290  | 8 041           | 7 876           | 7 710           | 7 461             | 7 047             | 6 632             | 6 218                   |
| 1079 |  | vs205-80-opr-6k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Опал                        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 130  | 7 886           | 7 724           | 7 561           | 7 317             | 6 911             | 6 504             | 6 098                   |
| 1080 |  | vs205-80-opr-6k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 430  | 8 177           | 8 009           | 7 840           | 7 587             | 7 166             | 6 744             | 6 323                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ





| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1081 |    | vs205-80-kl-4k-dali         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 170 | 14 715          | 14 412          | 14 108          | 13 653            | 12 895            | 12 136            | 11 378                  |
| 1082 |    | vs205-80-kl-4k-z-dali       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 470 | 15 006          | 14 697          | 14 387          | 13 923            | 13 150            | 12 376            | 11 603                  |
| 1083 |    | vs205-80-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1084 |    | vs205-80-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 270 | 14 812          | 14 507          | 14 201          | 13 743            | 12 980            | 12 216            | 11 453                  |
| 1085 |  | vs205-80-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 670 | 17 140          | 16 787          | 16 433          | 15 903            | 15 020            | 14 136            | 13 253                  |
| 1086 |  | vs205-80-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 970 | 17 431          | 17 072          | 16 712          | 16 173            | 15 275            | 14 376            | 13 478                  |
| 1087 |  | vs205-80-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 170 | 14 715          | 14 412          | 14 108          | 13 653            | 12 895            | 12 136            | 11 378                  |
| 1088 |  | vs205-80-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 470 | 15 006          | 14 697          | 14 387          | 13 923            | 13 150            | 12 376            | 11 603                  |
| 1089 |  | vs205-80-mpr-5k-dali        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1090 |  | vs205-80-mpr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 270 | 14 812          | 14 507          | 14 201          | 13 743            | 12 980            | 12 216            | 11 453                  |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1091 |    | vs205-80-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 670 | 17 140          | 16 787          | 16 433          | 15 903            | 15 020            | 14 136            | 13 253                  |
| 1092 |    | vs205-80-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 970 | 17 431          | 17 072          | 16 712          | 16 173            | 15 275            | 14 376            | 13 478                  |
| 1093 |    | vs205-80-op-5k-dali         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 110 | 14 657          | 14 355          | 14 052          | 13 599            | 12 844            | 12 088            | 11 333                  |
| 1094 |    | vs205-80-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 410 | 14 948          | 14 640          | 14 331          | 13 869            | 13 099            | 12 328            | 11 558                  |
| 1095 |   | vs205-80-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 170 | 14 715          | 14 412          | 14 108          | 13 653            | 12 895            | 12 136            | 11 378                  |
| 1096 |  | vs205-80-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 470 | 15 006          | 14 697          | 14 387          | 13 923            | 13 150            | 12 376            | 11 603                  |
| 1097 |  | vs205-80-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1098 |  | vs205-80-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 270 | 14 812          | 14 507          | 14 201          | 13 743            | 12 980            | 12 216            | 11 453                  |
| 1099 |  | vs205-80-op-6k-dali         | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 110 | 14 657          | 14 355          | 14 052          | 13 599            | 12 844            | 12 088            | 11 333                  |
| 1100 |  | vs205-80-op-6k-z-dali       | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления DALI Стандарт двойной 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 410 | 14 948          | 14 640          | 14 331          | 13 869            | 13 099            | 12 328            | 11 558                  |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru






МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1101 |    | vs205-80-kl-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 870 | 17 334          | 16 977          | 16 619          | 16 083            | 15 190            | 14 296            | 13 403                  |
| 1102 |    | vs205-80-kl-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 18 170 | 17 625          | 17 262          | 16 898          | 16 353            | 15 445            | 14 536            | 13 628                  |
| 1103 |    | vs205-80-op-4k-dali        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 110 | 14 657          | 14 355          | 14 052          | 13 599            | 12 844            | 12 088            | 11 333                  |
| 1104 |    | vs205-80-op-4k-z-dali      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 15 410 | 14 948          | 14 640          | 14 331          | 13 869            | 13 099            | 12 328            | 11 558                  |
| 1105 |  | vs205-80-op-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 810 | 17 276          | 16 920          | 16 563          | 16 029            | 15 139            | 14 248            | 13 358                  |
| 1106 |  | vs205-80-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 18 110 | 17 567          | 17 205          | 16 842          | 16 299            | 15 394            | 14 488            | 13 583                  |
| 1107 |  | vs205-80-kl-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 870 | 17 334          | 16 977          | 16 619          | 16 083            | 15 190            | 14 296            | 13 403                  |
| 1108 |  | vs205-80-kl-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 18 170 | 17 625          | 17 262          | 16 898          | 16 353            | 15 445            | 14 536            | 13 628                  |
| 1109 |  | vs205-80-op-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 17 810 | 17 276          | 16 920          | 16 563          | 16 029            | 15 139            | 14 248            | 13 358                  |
| 1110 |  | vs205-80-op-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 18 110 | 17 567          | 17 205          | 16 842          | 16 299            | 15 394            | 14 488            | 13 583                  |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru




МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                                     | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1111 |    | vs205-80-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 870 | 17 334          | 16 977          | 16 619          | 16 083            | 15 190            | 14 296            | 13 403                  |
| 1112 |    | vs205-80-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 18 170 | 17 625          | 17 262          | 16 898          | 16 353            | 15 445            | 14 536            | 13 628                  |
| 1113 |    | vs205-80-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 670 | 17 140          | 16 787          | 16 433          | 15 903            | 15 020            | 14 136            | 13 253                  |
| 1114 |   | vs205-80-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali Стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 970 | 17 431          | 17 072          | 16 712          | 16 173            | 15 275            | 14 376            | 13 478                  |
| 1115 |  | vs205-80-opr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Опал IP65                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 810 | 17 276          | 16 920          | 16 563          | 16 029            | 15 139            | 14 248            | 13 358                  |
| 1116 |  | vs205-80-opr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг 80W-9600Lm с протоколом управления Dali стандарт двойной 6000-6500К Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 18 110 | 17 567          | 17 205          | 16 842          | 16 299            | 15 394            | 14 488            | 13 583                  |
| 1117 |  | vs205-80-mpr-6k-ip65        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP 65                                       | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 690 | 10 369          | 10 156          | 9 942           | 9 621             | 9 087             | 8 552             | 8 018                   |
| 1118 |  | vs205-80-mpr-6k-ip65-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 990 | 10 660          | 10 441          | 10 221          | 9 891             | 9 342             | 8 792             | 8 243                   |
| 1119 |  | vs205-80-opr-4k-ip65        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 830 | 10 505          | 10 289          | 10 072          | 9 747             | 9 206             | 8 664             | 8 123                   |
| 1120 |  | vs205-80-opr-4k-ip65-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 130 | 10 796          | 10 574          | 10 351          | 10 017            | 9 461             | 8 904             | 8 348                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1121 |    | vs205-80-op-6k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 830 | 10 505          | 10 289          | 10 072          | 9 747             | 9 206             | 8 664             | 8 123                   |
| 1122 |    | vs205-80-op-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 130 | 10 796          | 10 574          | 10 351          | 10 017            | 9 461             | 8 904             | 8 348                   |
| 1123 |    | vs205-80-kl-4k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 890 | 10 563          | 10 346          | 10 128          | 9 801             | 9 257             | 8 712             | 8 168                   |
| 1124 |    | vs205-80-kl-4k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 190 | 10 854          | 10 631          | 10 407          | 10 071            | 9 512             | 8 952             | 8 393                   |
| 1125 |  | vs205-80-op-5k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 830 | 10 505          | 10 289          | 10 072          | 9 747             | 9 206             | 8 664             | 8 123                   |
| 1126 |  | vs205-80-op-5k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 130 | 10 796          | 10 574          | 10 351          | 10 017            | 9 461             | 8 904             | 8 348                   |
| 1127 |  | vs205-80-kl-6k-ip65   | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 890 | 10 563          | 10 346          | 10 128          | 9 801             | 9 257             | 8 712             | 8 168                   |
| 1128 |  | vs205-80-kl-6k-ip65-z | Светильник Армстронг 80W-9600Lm стандарт двойной 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 6000-6500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 190 | 10 854          | 10 631          | 10 407          | 10 071            | 9 512             | 8 952             | 8 393                   |
| 1129 |  | vs205-80-op-4k        | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 130  | 7 886           | 7 724           | 7 561           | 7 317             | 6 911             | 6 504             | 6 098                   |
| 1130 |  | vs205-80-op-4k-z      | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 4000-4500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 1190*595*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 8 430  | 8 177           | 8 009           | 7 840           | 7 587             | 7 166             | 6 744             | 6 323                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм  | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1131 |     | vs205-80-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 890 | 10 563          | 10 346          | 10 128          | 9 801             | 9 257             | 8 712             | 8 168                   |
| 1132 |     | vs205-80-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг 80W-9600Lm Стандарт двойной 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 80          | >80/>90   | 5000-5500               | 9600               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 1190*595*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 190 | 10 854          | 10 631          | 10 407          | 10 071            | 9 512             | 8 952             | 8 393                   |
| 1133 |    | vs206-20-mpr-5k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm                                                    | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40  | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 590  | 2 512           | 2 461           | 2 409           | 2 331             | 2 202             | 2 072             | 1 943                   |
| 1134 |    | vs206-20-mpr-4k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290  | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1135 |   | vs206-20-mpr-4k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)             | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590  | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1136 |  | vs206-20-kl-5k-ip65    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65                       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 490  | 5 325           | 5 216           | 5 106           | 4 941             | 4 667             | 4 392             | 4 118                   |
| 1137 |  | vs206-20-kl-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1)             | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 790  | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 1138 |  | vs206-20-mpr-5k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65                       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290  | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1139 |  | vs206-20-mpr-5k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)             | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590  | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1140 |  | vs206-20-opr-6k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP 65                              | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48  | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 430  | 5 267           | 5 159           | 5 050           | 4 887             | 4 616             | 4 344             | 4 073                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул               | Название товара                                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1141 |    | vs206-20-op-6k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 730 | 5 558           | 5 444           | 5 329           | 5 157             | 4 871             | 4 584             | 4 298                   |
| 1142 |    | vs206-20-kl-4k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 790 | 2 706           | 2 651           | 2 595           | 2 511             | 2 372             | 2 232             | 2 093                   |
| 1143 |    | vs206-20-kl-4k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 090 | 2 997           | 2 936           | 2 874           | 2 781             | 2 627             | 2 472             | 2 318                   |
| 1144 |    | vs206-20-kl-4k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 490 | 5 325           | 5 216           | 5 106           | 4 941             | 4 667             | 4 392             | 4 118                   |
| 1145 |   | vs206-20-kl-4k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 1146 |  | vs206-20-op-4k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 730 | 2 648           | 2 594           | 2 539           | 2 457             | 2 321             | 2 184             | 2 048                   |
| 1147 |  | vs206-20-op-4k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 030 | 2 939           | 2 879           | 2 818           | 2 727             | 2 576             | 2 424             | 2 273                   |
| 1148 |  | vs206-20-op-4k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 430 | 5 267           | 5 159           | 5 050           | 4 887             | 4 616             | 4 344             | 4 073                   |
| 1149 |  | vs206-20-op-4k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 730 | 5 558           | 5 444           | 5 329           | 5 157             | 4 871             | 4 584             | 4 298                   |
| 1150 |  | vs206-20-kl-5k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 790 | 2 706           | 2 651           | 2 595           | 2 511             | 2 372             | 2 232             | 2 093                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул               | Название товара                                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1151 |    | vs206-20-kl-5k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 090 | 2 997           | 2 936           | 2 874           | 2 781             | 2 627             | 2 472             | 2 318                   |
| 1152 |    | vs206-20-kl-6k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 790 | 2 706           | 2 651           | 2 595           | 2 511             | 2 372             | 2 232             | 2 093                   |
| 1153 |    | vs206-20-kl-6k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 090 | 2 997           | 2 936           | 2 874           | 2 781             | 2 627             | 2 472             | 2 318                   |
| 1154 |    | vs206-20-kl-6k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 490 | 5 325           | 5 216           | 5 106           | 4 941             | 4 667             | 4 392             | 4 118                   |
| 1155 |   | vs206-20-kl-6k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 790 | 5 616           | 5 501           | 5 385           | 5 211             | 4 922             | 4 632             | 4 343                   |
| 1156 |  | vs206-20-op-6k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал                        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 730 | 2 648           | 2 594           | 2 539           | 2 457             | 2 321             | 2 184             | 2 048                   |
| 1157 |  | vs206-20-op-6k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 030 | 2 939           | 2 879           | 2 818           | 2 727             | 2 576             | 2 424             | 2 273                   |
| 1158 |  | vs206-20-mpr-5k-z     | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm (Класс 1)                              | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 890 | 2 803           | 2 746           | 2 688           | 2 601             | 2 457             | 2 312             | 2 168                   |
| 1159 |  | vs206-20-mpr-4k       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K                             | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 590 | 2 512           | 2 461           | 2 409           | 2 331             | 2 202             | 2 072             | 1 943                   |
| 1160 |  | vs206-20-mpr-4k-z     | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 890 | 2 803           | 2 746           | 2 688           | 2 601             | 2 457             | 2 312             | 2 168                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1161 |    | vs206-20-op-5k-ip65    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 430 | 5 267           | 5 159           | 5 050           | 4 887             | 4 616             | 4 344             | 4 073                   |
| 1162 |    | vs206-20-op-5k-ip65-z  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 730 | 5 558           | 5 444           | 5 329           | 5 157             | 4 871             | 4 584             | 4 298                   |
| 1163 |    | vs206-20-op-5k         | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал                                                    | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 730 | 2 648           | 2 594           | 2 539           | 2 457             | 2 321             | 2 184             | 2 048                   |
| 1164 |    | vs206-20-op-5k-z       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 5000-5500K Опал (Класс 1)                                          | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 030 | 2 939           | 2 879           | 2 818           | 2 727             | 2 576             | 2 424             | 2 273                   |
| 1165 |  | vs206-20-mpr-6k        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K                                                         | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 590 | 2 512           | 2 461           | 2 409           | 2 331             | 2 202             | 2 072             | 1 943                   |
| 1166 |  | vs206-20-mpr-6k-z      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K (Класс 1)                                               | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 890 | 2 803           | 2 746           | 2 688           | 2 601             | 2 457             | 2 312             | 2 168                   |
| 1167 |  | vs206-20-mpr-6k-ip65   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65                                       | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1168 |  | vs206-20-mpr-6k-ip65-z | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1169 |  | vs206-20-kl4k-dali     | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 6 280 | 6 092           | 5 966           | 5 840           | 5 652             | 5 338             | 5 024             | 4 710                   |
| 1170 |  | vs206-20-kl4k-z-dali   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления DALI 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 6 580 | 6 383           | 6 251           | 6 119           | 5 922             | 5 593             | 5 264             | 4 935                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                     | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1171 |    | vs206-20-kl-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 980 | 8 711           | 8 531           | 8 351           | 8 082             | 7 633             | 7 184             | 6 735                   |
| 1172 |    | vs206-20-kl-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 1173 |    | vs206-20-mpr-4k-dali        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 080 | 5 898           | 5 776           | 5 654           | 5 472             | 5 168             | 4 864             | 4 560                   |
| 1174 |    | vs206-20-mpr-4k-z-dali      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 380 | 6 189           | 6 061           | 5 933           | 5 742             | 5 423             | 5 104             | 4 785                   |
| 1175 |   | vs206-20-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 1176 |  | vs206-20-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 080 | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 1177 |  | vs206-20-op-4k-dali         | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 220 | 6 033           | 5 909           | 5 785           | 5 598             | 5 287             | 4 976             | 4 665                   |
| 1178 |  | vs206-20-op-4k-z-dali       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 520 | 6 324           | 6 194           | 6 064           | 5 868             | 5 542             | 5 216             | 4 890                   |
| 1179 |  | vs206-20-op-4k-ip65-dali    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 920 | 8 652           | 8 474           | 8 296           | 8 028             | 7 582             | 7 136             | 6 690                   |
| 1180 |  | vs206-20-op-4k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 220 | 8 943           | 8 759           | 8 575           | 8 298             | 7 837             | 7 376             | 6 915                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                     | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1181 |    | vs206-20-kl-5k-dali         | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 280 | 6 092           | 5 966           | 5 840           | 5 652             | 5 338             | 5 024             | 4 710                   |
| 1182 |    | vs206-20-kl-5k-z-dali       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 580 | 6 383           | 6 251           | 6 119           | 5 922             | 5 593             | 5 264             | 4 935                   |
| 1183 |    | vs206-20-kl-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 980 | 8 711           | 8 531           | 8 351           | 8 082             | 7 633             | 7 184             | 6 735                   |
| 1184 |    | vs206-20-kl-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 1185 |   | vs206-20-mpr-5k-dali        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 080 | 5 898           | 5 776           | 5 654           | 5 472             | 5 168             | 4 864             | 4 560                   |
| 1186 |  | vs206-20-mpr-5k-z-dali      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 380 | 6 189           | 6 061           | 5 933           | 5 742             | 5 423             | 5 104             | 4 785                   |
| 1187 |  | vs206-20-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 1188 |  | vs206-20-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 080 | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |
| 1189 |  | vs206-20-op-5k-dali         | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                  | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 220 | 6 033           | 5 909           | 5 785           | 5 598             | 5 287             | 4 976             | 4 665                   |
| 1190 |  | vs206-20-op-5k-z-dali       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 520 | 6 324           | 6 194           | 6 064           | 5 868             | 5 542             | 5 216             | 4 890                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                     | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1191 |    | vs206-20-op-5k-ip65-dali    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                  | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 920 | 8 652           | 8 474           | 8 296           | 8 028             | 7 582             | 7 136             | 6 690                   |
| 1192 |    | vs206-20-op-5k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 220 | 8 943           | 8 759           | 8 575           | 8 298             | 7 837             | 7 376             | 6 915                   |
| 1193 |    | vs206-20-kl-6k-dali         | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 280 | 6 092           | 5 966           | 5 840           | 5 652             | 5 338             | 5 024             | 4 710                   |
| 1194 |    | vs206-20-kl-6k-z-dali       | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 580 | 6 383           | 6 251           | 6 119           | 5 922             | 5 593             | 5 264             | 4 935                   |
| 1195 |   | vs206-20-kl-6k-ip65-dali    | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 980 | 8 711           | 8 531           | 8 351           | 8 082             | 7 633             | 7 184             | 6 735                   |
| 1196 |  | vs206-20-kl-6k-ip65-z-dali  | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Колотый лед IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 280 | 9 002           | 8 816           | 8 630           | 8 352             | 7 888             | 7 424             | 6 960                   |
| 1197 |  | vs206-20-mpr-6k-dali        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 080 | 5 898           | 5 776           | 5 654           | 5 472             | 5 168             | 4 864             | 4 560                   |
| 1198 |  | vs206-20-mpr-6k-z-dali      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 6 380 | 6 189           | 6 061           | 5 933           | 5 742             | 5 423             | 5 104             | 4 785                   |
| 1199 |  | vs206-20-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 780 | 8 517           | 8 341           | 8 165           | 7 902             | 7 463             | 7 024             | 6 585                   |
| 1200 |  | vs206-20-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 9 080 | 8 808           | 8 626           | 8 444           | 8 172             | 7 718             | 7 264             | 6 810                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                    | Название товара                                                                                  | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1201 |             | vs206-20-op-6k-dali        | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 6 220 | 6 033           | 5 909           | 5 785           | 5 598             | 5 287             | 4 976             | 4 665                   |
| 1202 |             | vs206-20-op-6k-z-dali      | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 6 520 | 6 324           | 6 194           | 6 064           | 5 868             | 5 542             | 5 216             | 4 890                   |
| 1203 |             | vs206-20-op-6k-ip65-dali   | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65           | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 920 | 8 652           | 8 474           | 8 296           | 8 028             | 7 582             | 7 136             | 6 690                   |
| 1204 |             | vs206-20-op-6k-ip65-z-dali | Светильник Армстронг Мини 20W-2000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 6000-6500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 595*295*48 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 220 | 8 943           | 8 759           | 8 575           | 8 298             | 7 837             | 7 376             | 6 915                   |
| 1205 |             | vs281-40-op-5.5k           | Светильник Армстронг с равномерной засветкой 40W-4400Lm                                          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 5          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,4 мм | 595*595*35 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 690 | 2 609           | 2 556           | 2 502           | 2 421             | 2 287             | 2 152             | 2 018                   |
| 1206 |             | vs281-40-op-4.5k           | Светильник Армстронг с равномерной засветкой 40W-4400Lm 4000-4500K                               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 5          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,4 мм | 595*595*35 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 2 690 | 2 609           | 2 556           | 2 502           | 2 421             | 2 287             | 2 152             | 2 018                   |
| 1207 |             | vs221-30-mpr-5k            | Светильник Грильято 30W-3600Lm                                                                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной    | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |               |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1208 |             | vs221-30-kl-4k             | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед                                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной    | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 1209 |             | vs221-30-kl-4k-z           | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной    | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 1210 |             | vs221-30-kl-4k-ip65        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65                                      | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |               |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ


| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1211 |    | vs221-30-kl-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 1212 |    | vs221-30-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 1213 |    | vs221-30-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1214 |    | vs221-30-op-5k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 1215 |  | vs221-30-op-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 1216 |  | vs221-30-op-6k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 1217 |  | vs221-30-op-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 1218 |  | vs221-30-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 1219 |  | vs221-30-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1220 |  | vs221-30-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1221 |    | vs221-30-op-4k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 1222 |    | vs221-30-kl-5k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 1223 |    | vs221-30-kl-5k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 1224 |    | vs221-30-kl-5k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 1225 |  | vs221-30-kl-5k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 1226 |  | vs221-30-kl-6k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 1227 |  | vs221-30-kl-6k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 1228 |  | vs221-30-kl-6k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 1229 |  | vs221-30-kl-6k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 1230 |  | vs221-30-mpr-6k-ip65  | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1231 |    | vs221-30-mpr-6k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1232 |    | vs221-30-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm (Класс 1)                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1233 |    | vs221-30-mpr-4k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1234 |    | vs221-30-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1235 |  | vs221-30-opr-4k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 1236 |  | vs221-30-opr-4k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 1237 |  | vs221-30-opr-5k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 1238 |  | vs221-30-opr-5k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 5000-5500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 1239 |  | vs221-30-mpr-6k        | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1240 |  | vs221-30-mpr-6k-z      | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1241 |    | vs221-30-op-6k         | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Опал                                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 1242 |    | vs221-30-op-6k-z       | Светильник Грильято 30W-3600Lm 6000-6500К Опал (Класс 1)                       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 1243 |    | iw051-30-mpr-5k        | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт                                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1244 |    | iw051-30-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 1245 |  | iw051-30-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1246 |  | iw051-30-kl-5k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |
| 1247 |  | iw051-30-kl-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 1248 |  | iw051-30-kl-4k         | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 1249 |  | iw051-30-kl-4k-z       | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 1250 |  | iw051-30-kl-4k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 790 | 6 586           | 6 451           | 6 315           | 6 111             | 5 772             | 5 432             | 5 093                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1251 |    | iw051-30-kl-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 090 | 6 877           | 6 736           | 6 594           | 6 381             | 6 027             | 5 672             | 5 318                   |
| 1252 |    | iw051-30-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 1253 |    | iw051-30-op-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 1254 |    | iw051-30-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 590 | 6 392           | 6 261           | 6 129           | 5 931             | 5 602             | 5 272             | 4 943                   |
| 1255 |   | iw051-30-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1256 |  | iw051-30-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт (Класс 1)                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1257 |  | iw051-30-mpr-4k        | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K                             | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1258 |  | iw051-30-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1259 |  | iw051-30-op-4k         | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 1260 |  | iw051-30-op-4k-z       | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                          | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1261 |    | iw051-30-op-5k-ip65    | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 730 | 6 528           | 6 394           | 6 259           | 6 057             | 5 721             | 5 384             | 5 048                   |
| 1262 |    | iw051-30-op-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 030 | 6 819           | 6 679           | 6 538           | 6 327             | 5 976             | 5 624             | 5 273                   |
| 1263 |    | iw051-30-kl-5k         | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед           | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 090 | 3 967           | 3 886           | 3 804           | 3 681             | 3 477             | 3 272             | 3 068                   |
| 1264 |    | iw051-30-kl-5k-z       | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Колотый лед (Класс 1) | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 390 | 4 258           | 4 171           | 4 083           | 3 951             | 3 732             | 3 512             | 3 293                   |
| 1265 |  | iw051-30-op-5k         | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал                  | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 030 | 3 909           | 3 829           | 3 748           | 3 627             | 3 426             | 3 224             | 3 023                   |
| 1266 |  | iw051-30-op-5k-z       | Светильник Грильято 30W-3900Lm стандарт 5000-5500K Опал (Класс 1)        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 330 | 4 200           | 4 114           | 4 027           | 3 897             | 3 681             | 3 464             | 3 248                   |
| 1267 |  | vs222-36-kl-4k         | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед                    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 1268 |  | vs222-36-kl-4k-z       | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)          | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 1269 |  | vs222-36-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 1270 |  | vs222-36-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)    | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1271 |    | vs222-36-op-4k         | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 1272 |    | vs222-36-op-4k-z       | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |
| 1273 |    | vs222-36-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 1274 |    | vs222-36-op-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 1275 |  | vs222-36-kl-5k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 1276 |  | vs222-36-kl-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |
| 1277 |  | vs222-36-kl-6k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 1278 |  | vs222-36-kl-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |
| 1279 |  | vs222-36-mpr-6k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 1280 |  | vs222-36-mpr-6k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1281 |    | vs222-36-kl-4k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 870 | 6 664           | 6 527           | 6 389           | 6 183             | 5 840             | 5 496             | 5 153                   |
| 1282 |    | vs222-36-kl-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 170 | 6 955           | 6 812           | 6 668           | 6 453             | 6 095             | 5 736             | 5 378                   |
| 1283 |    | vs222-36-mpr-4k        | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 970 | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 1284 |    | vs222-36-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 36W-4300Lm 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 270 | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |
| 1285 |  | vs222-36-kl-5k         | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 1286 |  | vs222-36-kl-5k-z       | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 1287 |  | vs222-36-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 670 | 6 470           | 6 337           | 6 203           | 6 003             | 5 670             | 5 336             | 5 003                   |
| 1288 |  | vs222-36-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 970 | 6 761           | 6 622           | 6 482           | 6 273             | 5 925             | 5 576             | 5 228                   |
| 1289 |  | vs222-36-mpr-5k        | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 970 | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 1290 |  | vs222-36-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 270 | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                      | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1291 |    | vs222-36-op-5k        | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Опал                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 1292 |    | vs222-36-op-5k-z      | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |
| 1293 |    | vs222-36-op-5k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Опал IP 65                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 1294 |    | vs222-36-op-5k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4300Lm 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 1295 |   | vs222-36-kl-6k        | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Колотый лед                | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 170 | 4 045           | 3 962           | 3 878           | 3 753             | 3 545             | 3 336             | 3 128                   |
| 1296 |  | vs222-36-kl-6k-z      | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 470 | 4 336           | 4 247           | 4 157           | 4 023             | 3 800             | 3 576             | 3 353                   |
| 1297 |  | vs222-36-mpr-6k       | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 970 | 3 851           | 3 772           | 3 692           | 3 573             | 3 375             | 3 176             | 2 978                   |
| 1298 |  | vs222-36-mpr-6k-z     | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 270 | 4 142           | 4 057           | 3 971           | 3 843             | 3 630             | 3 416             | 3 203                   |
| 1299 |  | vs222-36-op-6k        | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Опал                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 110 | 3 987           | 3 905           | 3 822           | 3 699             | 3 494             | 3 288             | 3 083                   |
| 1300 |  | vs222-36-op-6k-z      | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 410 | 4 278           | 4 190           | 4 101           | 3 969             | 3 749             | 3 528             | 3 308                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1301 |    | vs222-36-op-6k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP 65                                   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 810 | 6 606           | 6 470           | 6 333           | 6 129             | 5 789             | 5 448             | 5 108                   |
| 1302 |    | vs222-36-op-6k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4300Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 4300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 110 | 6 897           | 6 755           | 6 612           | 6 399             | 6 044             | 5 688             | 5 333                   |
| 1303 |    | iw052-36-mpr-5k       | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный                                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 360 | 4 229           | 4 142           | 4 055           | 3 924             | 3 706             | 3 488             | 3 270                   |
| 1304 |    | iw052-36-kl-4k        | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 1305 |   | iw052-36-kl-4k-z      | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 1306 |  | iw052-36-kl-4k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 260 | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 1307 |  | iw052-36-kl-4k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 560 | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 1308 |  | iw052-36-op-4k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 200 | 6 984           | 6 840           | 6 696           | 6 480             | 6 120             | 5 760             | 5 400                   |
| 1309 |  | iw052-36-op-4k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 1310 |  | iw052-36-kl-5k        | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                | Название товара                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1311 |             | iw052-36-kl-5k-z       | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 1312 |             | iw052-36-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 060 | 6 848           | 6 707           | 6 566           | 6 354             | 6 001             | 5 648             | 5 295                   |
| 1313 |             | iw052-36-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 360 | 7 139           | 6 992           | 6 845           | 6 624             | 6 256             | 5 888             | 5 520                   |
| 1314 |             | iw052-36-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 060 | 6 848           | 6 707           | 6 566           | 6 354             | 6 001             | 5 648             | 5 295                   |
| 1315 |             | iw052-36-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 360 | 7 139           | 6 992           | 6 845           | 6 624             | 6 256             | 5 888             | 5 520                   |
| 1316 |             | iw052-36-op-4k         | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал                        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 500 | 4 365           | 4 275           | 4 185           | 4 050             | 3 825             | 3 600             | 3 375                   |
| 1317 |             | iw052-36-op-4k-z       | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 4000-4500К Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 800 | 4 656           | 4 560           | 4 464           | 4 320             | 4 080             | 3 840             | 3 600                   |
| 1318 |             | iw052-36-kl-5k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 260 | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 1319 |             | iw052-36-kl-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 560 | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 1320 |             | iw052-36-op-5k-ip65    | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэффективный 5000-5500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 200 | 6 984           | 6 840           | 6 696           | 6 480             | 6 120             | 5 760             | 5 400                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) – используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1321 |    | iw052-36-op-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 500 | 7 275           | 7 125           | 6 975           | 6 750             | 6 375             | 6 000             | 5 625                   |
| 1322 |    | iw052-36-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный (Класс 1)                       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 660 | 4 520           | 4 427           | 4 334           | 4 194             | 3 961             | 3 728             | 3 495                   |
| 1323 |    | iw052-36-mpr-4k        | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500K                      | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 360 | 4 229           | 4 142           | 4 055           | 3 924             | 3 706             | 3 488             | 3 270                   |
| 1324 |    | iw052-36-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 4000-4500K (Класс 1)            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 660 | 4 520           | 4 427           | 4 334           | 4 194             | 3 961             | 3 728             | 3 495                   |
| 1325 |   | iw052-36-op-5k         | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500K Опал                 | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 500 | 4 365           | 4 275           | 4 185           | 4 050             | 3 825             | 3 600             | 3 375                   |
| 1326 |  | iw052-36-op-5k-z       | Светильник Грильято 36W-4700Lm суперэфективный 5000-5500K Опал (Класс 1)       | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 4700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 800 | 4 656           | 4 560           | 4 464           | 4 320             | 4 080             | 3 840             | 3 600                   |
| 1327 |  | vs222-40-kl-4k         | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед                          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1328 |  | vs222-40-kl-4k-z       | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 1329 |  | vs222-40-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                    | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 1330 |  | vs222-40-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1331 |    | vs222-40-op-4k         | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 1332 |    | vs222-40-op-4k-z       | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал (Класс 1)              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |
| 1333 |    | vs222-40-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 830 | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 1334 |    | vs222-40-op-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 1335 |  | vs222-40-kl-5k-ip65    | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1336 |  | vs222-40-kl-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 1337 |  | vs222-40-kl-6k-ip65    | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1338 |  | vs222-40-kl-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 1339 |  | vs222-40-mpr-6k-ip65   | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 1340 |  | vs222-40-mpr-6k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1341 |    | vs222-40-kl-4k-ip65    | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1342 |    | vs222-40-kl-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 190 | 6 974           | 6 831           | 6 687           | 6 471             | 6 112             | 5 752             | 5 393                   |
| 1343 |    | vs222-40-mpr-4k        | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1344 |    | vs222-40-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 40W-4800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |
| 1345 |  | vs222-40-kl-5k         | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1346 |  | vs222-40-kl-5k-z       | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 1347 |  | vs222-40-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 690 | 6 489           | 6 356           | 6 222           | 6 021             | 5 687             | 5 352             | 5 018                   |
| 1348 |  | vs222-40-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1349 |  | vs222-40-mpr-5k        | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1350 |  | vs222-40-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                      | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1351 |    | vs222-40-op-5k        | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 1352 |    | vs222-40-op-5k-z      | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |
| 1353 |    | vs222-40-op-5k-ip65   | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP 65                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 830 | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 1354 |    | vs222-40-op-5k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-4800Lm 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 1355 |  | vs222-40-kl-6k        | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 190 | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1356 |  | vs222-40-kl-6k-z      | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Колотый лед (Класс 1)      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 490 | 4 355           | 4 266           | 4 176           | 4 041             | 3 817             | 3 592             | 3 368                   |
| 1357 |  | vs222-40-mpr-6k       | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1358 |  | vs222-40-mpr-6k-z     | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 290 | 4 161           | 4 076           | 3 990           | 3 861             | 3 647             | 3 432             | 3 218                   |
| 1359 |  | vs222-40-op-6k        | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Опал                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 130 | 4 006           | 3 924           | 3 841           | 3 717             | 3 511             | 3 304             | 3 098                   |
| 1360 |  | vs222-40-op-6k-z      | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500К Опал (Класс 1)             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 430 | 4 297           | 4 209           | 4 120           | 3 987             | 3 766             | 3 544             | 3 323                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                | Название товара                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1361 |             | vs222-40-op-6k-ip65    | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65                                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 6 830 | 6 625           | 6 489           | 6 352           | 6 147             | 5 806             | 5 464             | 5 123                   |
| 1362 |             | vs222-40-op-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-4800Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 130 | 6 916           | 6 774           | 6 631           | 6 417             | 6 061             | 5 704             | 5 348                   |
| 1363 |             | iw053-40-kl-4k         | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 1364 |             | iw053-40-kl-4k-z       | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 1365 |             | iw053-40-kl-5k         | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Колотый лед IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 1366 |             | iw053-40-kl-5k-z       | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Колотый лед IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 1367 |             | iw053-40-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 120 | 6 906           | 6 764           | 6 622           | 6 408             | 6 052             | 5 696             | 5 340                   |
| 1368 |             | iw053-40-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1369 |             | iw053-40-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 120 | 6 906           | 6 764           | 6 622           | 6 408             | 6 052             | 5 696             | 5 340                   |
| 1370 |             | iw053-40-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1371 |    | iw053-40-op-4k        | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40                   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 1372 |    | iw053-40-op-4k-z      | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)         | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 1373 |    | iw053-40-mpr-4k       | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 420 | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1374 |    | iw053-40-mpr-4k-z     | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 720 | 4 578           | 4 484           | 4 390           | 4 248             | 4 012             | 3 776             | 3 540                   |
| 1375 |   | iw053-40-op-5k        | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал IP40                   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 1376 |  | iw053-40-op-5k-z      | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)         | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 860 | 4 714           | 4 617           | 4 520           | 4 374             | 4 131             | 3 888             | 3 645                   |
| 1377 |  | iw053-40-kl-4k-ip65   | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 1378 |  | iw053-40-kl-4k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 1379 |  | iw053-40-op-4k-ip65   | Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэфективный 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 260 | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 1380 |  | iw053-40-op-4k-ip65-z | Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэфективный 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 560 | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                         | Артикул                | Название товара                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа  | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1381 |    | iw053-40-kl-5k-ip65    | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 1382 |    | iw053-40-kl-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 1383 |    | iw053-40-op-5k-ip65    | Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 260 | 7 042           | 6 897           | 6 752           | 6 534             | 6 171             | 5 808             | 5 445                   |
| 1384 |    | iw053-40-op-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 40W-5200Lm суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 560 | 7 333           | 7 182           | 7 031           | 6 804             | 6 426             | 6 048             | 5 670                   |
| 1385 |  | iw053-40-mpr-5k        | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 420 | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1386 |  | iw053-40-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 40W-5200Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Встраиваемый | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 720 | 4 578           | 4 484           | 4 390           | 4 248             | 4 012             | 3 776             | 3 540                   |
| 1387 |  | vs223-48-mpr-5k        | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный                                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной    | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1388 |  | vs223-48-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 180 | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |
| 1389 |  | vs223-48-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 480 | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1390 |  | vs223-48-op-5k-ip65    | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной    | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1391 |    | vs223-48-op-5k-ip65-z  | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 1392 |    | vs223-48-op-6k-ip65    | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 1393 |    | vs223-48-op-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 1394 |    | vs223-48-kl-4k-ip65    | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1395 |  | vs223-48-kl-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 1396 |  | vs223-48-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 320 | 7 100           | 6 954           | 6 808           | 6 588             | 6 222             | 5 856             | 5 490                   |
| 1397 |  | vs223-48-op-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 620 | 7 391           | 7 239           | 7 087           | 6 858             | 6 477             | 6 096             | 5 715                   |
| 1398 |  | vs223-48-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 180 | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |
| 1399 |  | vs223-48-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 480 | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1400 |  | vs223-48-mpr-6k-ip65   | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 180 | 6 965           | 6 821           | 6 677           | 6 462             | 6 103             | 5 744             | 5 385                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1401 |    | vs223-48-mpr-6k-ip65-z | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 480 | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1402 |    | vs223-48-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный (Класс 1)                                                   | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 1403 |    | vs223-48-kl-4k         | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед                                      | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1404 |    | vs223-48-kl-4k-z       | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К Колотый лед (Класс 1)                            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |
| 1405 |  | vs223-48-mpr-5k-4k     | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1406 |  | vs223-48-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 1407 |  | vs223-48-op-4k         | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 1408 |  | vs223-48-op-4k-z       | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 4000-4500К опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1)        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 4000-4500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 1409 |  | vs223-48-op-5k         | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К                                                  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 1410 |  | vs223-48-op-5k-z       | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К (Класс 1)                                        | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1411 |    | vs223-48-kl-5k        | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед                 | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1412 |    | vs223-48-kl-5k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |
| 1413 |    | vs223-48-kl-5k-ip65   | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1414 |    | vs223-48-kl-5k-ip65-z | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 5000-5500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 5000-5500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 1415 |   | vs223-48-op-6k        | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Опал IP40                   | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 620 | 4 481           | 4 389           | 4 297           | 4 158             | 3 927             | 3 696             | 3 465                   |
| 1416 |  | vs223-48-op-6k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Опал IP40 (Класс 1)         | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 920 | 4 772           | 4 674           | 4 576           | 4 428             | 4 182             | 3 936             | 3 690                   |
| 1417 |  | vs223-48-kl-6k-ip65   | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 380 | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1418 |  | vs223-48-kl-6k-ip65-z | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 680 | 7 450           | 7 296           | 7 142           | 6 912             | 6 528             | 6 144             | 5 760                   |
| 1419 |  | vs223-48-kl-6k        | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Колотый лед IP40            | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1420 |  | vs223-48-kl-6k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Колотый лед IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 980 | 4 831           | 4 731           | 4 631           | 4 482             | 4 233             | 3 984             | 3 735                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                                      | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1421 |    | vs223-48-mpr-6k        | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Микропризма IP40           | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1422 |    | vs223-48-mpr-6k-z      | Светильник Грильято 48W-5700Lm Суперэфективный 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 48          | >80/>90   | 6000-6500               | 5700               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 780 | 4 637           | 4 541           | 4 445           | 4 302             | 4 063             | 3 824             | 3 585                   |
| 1423 |    | vs224-56-mpr-5k        | Светильник Грильято 56W-6600Lm                                                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1424 |    | vs224-56-op-4k-ip65    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP 65                                 | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |
| 1425 |  | vs224-56-op-4k-ip65-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Опал IP 65 (Класс 1)                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 1426 |  | vs224-56-mpr-5k-ip65   | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65                          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 1427 |  | vs224-56-mpr-5k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500К Микропризма IP 65 (Класс 1)                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 1428 |  | vs224-56-kl-6k-ip65    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65                          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 1429 |  | vs224-56-kl-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500К Колотый лед IP 65 (Класс 1)                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1430 |  | vs224-56-kl-4k-ip65    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500К Колотый лед IP 65                          | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                       | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1431 |    | vs224-56-kl-4k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1432 |    | vs224-56-op-5k        | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K                             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 930 | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |
| 1433 |    | vs224-56-op-5k-z      | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K (Класс 1)                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 230 | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |
| 1434 |    | vs224-56-kl-5k-ip65   | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 690 | 7 459           | 7 306           | 7 152           | 6 921             | 6 537             | 6 152             | 5 768                   |
| 1435 |   | vs224-56-kl-5k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1436 |  | vs224-56-op-5k-ip65   | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |
| 1437 |  | vs224-56-op-5k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 1438 |  | vs224-56-kl-6k        | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед                 | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1439 |  | vs224-56-kl-6k-z      | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Колотый лед (Класс 1)       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1440 |  | vs224-56-mpr-6k-ip65  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                | Название товара                                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус       | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1441 |             | vs224-56-mpr-6k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 1442 |             | vs224-56-op-6k-ip65    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65                                       | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 630 | 7 401           | 7 249           | 7 096           | 6 867             | 6 486             | 6 104             | 5 723                   |
| 1443 |             | vs224-56-op-6k-ip65-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 930 | 7 692           | 7 534           | 7 375           | 7 137             | 6 741             | 6 344             | 5 948                   |
| 1444 |             | vs224-56-mpr-5k-z      | Светильник Грильято 56W-6600Lm (Класс 1)                                                   | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |
| 1445 |             | vs224-56-kl-4k         | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед                                      | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1446 |             | vs224-56-kl-4k-z       | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Колотый лед (Класс 1)                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1447 |             | vs224-56-mpr-4k-ip65   | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                                | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 490 | 7 265           | 7 116           | 6 966           | 6 741             | 6 367             | 5 992             | 5 618                   |
| 1448 |             | vs224-56-mpr-4k-ip65-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*48 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 7 790 | 7 556           | 7 401           | 7 245           | 7 011             | 6 622             | 6 232             | 5 843                   |
| 1449 |             | vs224-56-mpr-4k        | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1450 |             | vs224-56-mpr-4k-z      | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм | 588*588*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул           | Название товара                                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель      | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                            | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1451 |    | vs224-56-op-4k    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)            | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 930 | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |
| 1452 |    | vs224-56-op-4k-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 4000-4500K опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 230 | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |
| 1453 |    | vs224-56-kl-5k    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед                                      | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед       | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)            | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1454 |    | vs224-56-kl-5k-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 5000-5500K Колотый лед (Класс 1)                            | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Колотый лед       | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 290 | 5 131           | 5 026           | 4 920           | 4 761             | 4 497             | 4 232             | 3 968                   |
| 1455 |  | vs224-56-mpr-6k   | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ           | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)            | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1456 |  | vs224-56-mpr-6k-z | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K микропризма производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1) | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 090 | 4 937           | 4 836           | 4 734           | 4 581             | 4 327             | 4 072             | 3 818                   |
| 1457 |  | vs224-56-op-6k    | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ                  | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)            | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 930 | 4 782           | 4 684           | 4 585           | 4 437             | 4 191             | 3 944             | 3 698                   |
| 1458 |  | vs224-56-op-6k-z  | Светильник Грильято 56W-6600Lm 6000-6500K опал производство ВСЕСВЕТОДИОДЫ (Класс 1)        | Светодиодный        | 56          | >80/>90   | 6000-6500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Сталь 0,5 мм          | 588*588*40  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 5 230 | 5 073           | 4 969           | 4 864           | 4 707             | 4 446             | 4 184             | 3 923                   |
| 1459 |  | 1465 (ETM9000745) | Светильник ЖКХ светодиодный овальный 8Вт IONICH ILED-SMD28 35-СПП-8-650-220-6.5-IP65-O     | LED                 | 8           |           |                         | 650                |              |     |                      |     | Поликарбонат (РС) | АВС-пластик           |             | Настенный   | IP 65             | II (2-ой класс защиты рабочей изоляции) | Нет                     |              |              |                    | 484   | 469             | 460             | 450             | 436               | 411               | 387               | 363                     |
| 1460 |  | vs243-40-mpr-4k   | Светильник Кристалл 40W-5000Lm 4000-4500K Микропризма IP40                                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1461 |    | vs243-40-mpr-5k       | Светильник Кристалл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 1462 |    | vs243-40-mpr-6k       | Светильник Кристалл 40W-5000Lm 6000-6500K Микропризма IP40  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 560 | 4 423           | 4 332           | 4 241           | 4 104             | 3 876             | 3 648             | 3 420                   |
| 1463 |    | vs244-58-mpr-4k       | Светильник Кристалл 58W-7250Lm 4000-4500K Микропризма IP40  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1464 |   | vs244-58-mpr-5k       | Светильник Кристалл 58W-7250Lm 5000-5500K Микропризма IP40  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1465 |  | vs244-58-mpr-6k       | Светильник Кристалл 58W-7250Lm 6000-6500K Микропризма IP40  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*145*50 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1466 |  | vs251-36-op-4k-ip65   | Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |
| 1467 |  | vs251-36-op-4k-ip65-z | Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1468 |  | vs251-36-op-4k        | Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |
| 1469 |  | vs251-36-op-4k-z      | Светильник Макси 36W-3000Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1470 |  | vs251-36-op-5k-ip65   | Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1471 |    | vs251-36-op-5k-ip65-z  | Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1472 |    | vs251-36-op-5k         | Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP40                   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |
| 1473 |    | vs251-36-op-5k-z       | Светильник Макси 36W-3000Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)         | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1474 |    | vs251-36-op-6k-ip65    | Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |
| 1475 |  | vs251-36-op-6k-ip65-z  | Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)        | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1476 |  | vs251-36-op-6k         | Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP40                   | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |
| 1477 |  | vs251-36-op-6k-z       | Светильник Макси 36W-3000Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)         | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1478 |  | vs251-36-mpr-4k-ip65   | Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |
| 1479 |  | vs251-36-mpr-4k-ip65-z | Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1480 |  | vs251-36-mpr-4k        | Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1481 |    | vs251-36-mpr-4k-z      | Светильник Макси 36W-3950Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 4000-4500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1482 |    | vs251-36-mpr-5k-ip65   | Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |
| 1483 |    | vs251-36-mpr-5k-ip65-z | Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1484 |    | vs251-36-mpr-5k        | Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |
| 1485 |  | vs251-36-mpr-5k-z      | Светильник Макси 36W-3950Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 5000-5500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1486 |  | vs251-36-mpr-6k-ip65   | Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 850 | 6 645           | 6 508           | 6 371           | 6 165             | 5 823             | 5 480             | 5 138                   |
| 1487 |  | vs251-36-mpr-6k-ip65-z | Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 950 | 6 742           | 6 603           | 6 464           | 6 255             | 5 908             | 5 560             | 5 213                   |
| 1488 |  | vs251-36-mpr-6k        | Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 850 | 3 735           | 3 658           | 3 581           | 3 465             | 3 273             | 3 080             | 2 888                   |
| 1489 |  | vs251-36-mpr-6k-z      | Светильник Макси 36W-3950Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 36          | >80/>90   | 6000-6500               | 3950               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 950 | 3 832           | 3 753           | 3 674           | 3 555             | 3 358             | 3 160             | 2 963                   |
| 1490 |  | vs251-40-opr-4k-ip65   | Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP 65                  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                             | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1491 |    | vs251-40-op-4k-ip65-z | Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1492 |    | vs251-40-op-4k        | Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1493 |    | vs251-40-op-4k-z      | Светильник Макси 40W-3300Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1494 |    | vs251-40-op-5k-ip65   | Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1495 |  | vs251-40-op-5k-ip65-z | Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1496 |  | vs251-40-op-5k        | Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1497 |  | vs251-40-op-5k-z      | Светильник Макси 40W-3300Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1498 |  | vs251-40-op-6k-ip65   | Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP 65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890 | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1499 |  | vs251-40-op-6k-ip65-z | Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990 | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1500 |  | vs251-40-op-6k        | Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP40            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890 | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1501 |    | vs251-40-op-6k-z           | Светильник Макси 40W-3300Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990  | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1502 |    | vs251-40-op-4k-dali        | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1503 |    | vs251-40-op-4k-z-dali      | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1504 |   | vs251-40-op-4k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1505 |  | vs251-40-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1506 |  | vs251-40-op-5k-dali        | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1507 |  | vs251-40-op-5k-z-dali      | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1508 |  | vs251-40-op-5k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1509 |  | vs251-40-op-5k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1510 |  | vs251-40-op-6k-dali        | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1511 |    | vs251-40-op-6k-z-dali      | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1512 |    | vs251-40-op-6k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1513 |    | vs251-40-op-6k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-3300Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3300               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1514 |   | vs251-40-mpr-4k-ip65       | Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890  | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1515 |  | vs251-40-mpr-4k-ip65-z     | Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990  | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1516 |  | vs251-40-mpr-4k            | Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500K Микропризма IP40                                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890  | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1517 |  | vs251-40-mpr-4k-z          | Светильник Макси 40W-4400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990  | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1518 |  | vs251-40-mpr-5k-ip65       | Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65                                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890  | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1519 |  | vs251-40-mpr-5k-ip65-z     | Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                      | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990  | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1520 |  | vs251-40-mpr-5k            | Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500K Микропризма IP40                                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890  | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1521 |    | vs251-40-mpr-5k-z           | Светильник Макси 40W-4400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990  | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1522 |    | vs251-40-mpr-6k-ip65        | Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65                                       | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 890  | 6 683           | 6 546           | 6 408           | 6 201             | 5 857             | 5 512             | 5 168                   |
| 1523 |    | vs251-40-mpr-6k-ip65-z      | Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 990  | 6 780           | 6 641           | 6 501           | 6 291             | 5 942             | 5 592             | 5 243                   |
| 1524 |    | vs251-40-mpr-6k             | Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500K Микропризма IP40                                        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 890  | 3 773           | 3 696           | 3 618           | 3 501             | 3 307             | 3 112             | 2 918                   |
| 1525 |  | vs251-40-mpr-6k-z           | Светильник Макси 40W-4400Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 3 990  | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1526 |  | vs251-40-mpr-4k-dali        | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1527 |  | vs251-40-mpr-4k-z-dali      | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1528 |  | vs251-40-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1529 |  | vs251-40-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1530 |  | vs251-40-mpr-5k-dali        | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1531 |    | vs251-40-mpr-5k-z-dali      | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1532 |    | vs251-40-mpr-5k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1533 |    | vs251-40-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1534 |    | vs251-40-mpr-6k-dali        | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 380  | 7 159           | 7 011           | 6 863           | 6 642             | 6 273             | 5 904             | 5 535                   |
| 1535 |  | vs251-40-mpr-6k-z-dali      | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 480  | 7 256           | 7 106           | 6 956           | 6 732             | 6 358             | 5 984             | 5 610                   |
| 1536 |  | vs251-40-mpr-6k-ip65-dali   | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 380 | 10 069          | 9 861           | 9 653           | 9 342             | 8 823             | 8 304             | 7 785                   |
| 1537 |  | vs251-40-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Макси 40W-4400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 10 480 | 10 166          | 9 956           | 9 746           | 9 432             | 8 908             | 8 384             | 7 860                   |
| 1538 |  | vs252-58-op-4k-ip65         | Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420  | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1539 |  | vs252-58-op-4k-ip65-z       | Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1540 |  | vs252-58-op-4k              | Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40                                               | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420  | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул               | Название товара                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1541 |    | vs252-58-op-4k-z      | Светильник Макси 58W-4900Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520 | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1542 |    | vs252-58-op-5k-ip65   | Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65                             | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1543 |    | vs252-58-op-5k-ip65-z | Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520 | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1544 |    | vs252-58-op-5k        | Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP40                              | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420 | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1545 |  | vs252-58-op-5k-z      | Светильник Макси 58W-4900Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520 | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1546 |  | vs252-58-op-6k-ip65   | Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65                             | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420 | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1547 |  | vs252-58-op-6k-ip65-z | Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520 | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1548 |  | vs252-58-op-6k        | Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP40                              | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420 | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1549 |  | vs252-58-op-6k-z      | Светильник Макси 58W-4900Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520 | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1550 |  | vs252-58-op-4k-dali   | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 300 | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1551 |    | vs252-58-op-4k-z-dali      | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1552 |    | vs252-58-op-4k-ip65-dali   | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |
| 1553 |    | vs252-58-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1554 |   | vs252-58-op-5k-dali        | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 300  | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |
| 1555 |  | vs252-58-op-5k-z-dali      | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1556 |  | vs252-58-op-5k-ip65-dali   | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |
| 1557 |  | vs252-58-op-5k-ip65-z-dali | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1558 |  | vs252-58-op-6k-dali        | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 300  | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |
| 1559 |  | vs252-58-op-6k-z-dali      | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1560 |  | vs252-58-op-6k-ip65-dali   | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                               | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1561 |    | vs252-58-op-6k-ip65-z-dali  | Светильник Макси 58W-4900Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)       | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1562 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65        | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                                      | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420  | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1563 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-z      | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                            | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1564 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-nc1h   | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час            | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 860 | 10 534          | 10 317          | 10 100          | 9 774             | 9 231             | 8 688             | 8 145                   |
| 1565 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-nc1h-z | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 960 | 10 631          | 10 412          | 10 193          | 9 864             | 9 316             | 8 768             | 8 220                   |
| 1566 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-nc3h   | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 410 | 11 068          | 10 840          | 10 611          | 10 269            | 9 699             | 9 128             | 8 558                   |
| 1567 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-nc3h-z | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Недиммируемый |                    | 11 510 | 11 165          | 10 935          | 10 704          | 10 359            | 9 784             | 9 208             | 8 633                   |
| 1568 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-li1h   | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час               | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 9 900  | 9 603           | 9 405           | 9 207           | 8 910             | 8 415             | 7 920             | 7 425                   |
| 1569 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-li1h-z | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)     | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 000 | 9 700           | 9 500           | 9 300           | 9 000             | 8 500             | 8 000             | 7 500                   |
| 1570 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-li3h   | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа              | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 410 | 10 098          | 9 890           | 9 681           | 9 369             | 8 849             | 8 328             | 7 808                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1571 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-li3h-z | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 510 | 10 195          | 9 985           | 9 774           | 9 459             | 8 934             | 8 408             | 7 883                   |
| 1572 |    | vs252-58-mpr-4k             | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP40                                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420  | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1573 |    | vs252-58-mpr-4k-z           | Светильник Макси 58W-6400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)                          | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520  | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1574 |    | vs252-58-mpr-5k-ip65        | Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420  | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1575 |  | vs252-58-mpr-5k-ip65-z      | Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1576 |  | vs252-58-mpr-5k             | Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP40                                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420  | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |
| 1577 |  | vs252-58-mpr-5k-z           | Светильник Макси 58W-6400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)                          | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520  | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1578 |  | vs252-58-mpr-6k-ip65        | Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 420  | 7 197           | 7 049           | 6 901           | 6 678             | 6 307             | 5 936             | 5 565                   |
| 1579 |  | vs252-58-mpr-6k-ip65-z      | Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 520  | 7 294           | 7 144           | 6 994           | 6 768             | 6 392             | 6 016             | 5 640                   |
| 1580 |  | vs252-58-mpr-6k             | Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500K Микропризма IP40                                    | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 420  | 4 287           | 4 199           | 4 111           | 3 978             | 3 757             | 3 536             | 3 315                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                           | Название товара                                                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1581 |    | vs252-58-mpr-6k-z                 | Светильник Макси 58W-6400Lm 6000-6500К Микропризма IP40 (Класс 1)                                                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 520  | 4 384           | 4 294           | 4 204           | 4 068             | 3 842             | 3 616             | 3 390                   |
| 1582 |    | vs252-58-mpr-4k-dali              | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40                                      | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 300  | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |
| 1583 |    | vs252-58-mpr-4k-z-dali            | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP40 (Класс 1)                            | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1584 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-dali         | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65                                      | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |
| 1585 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-z-dali       | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 (Класс 1)                            | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1586 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c1h-dali   | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час            | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 740 | 14 298          | 14 003          | 13 708          | 13 266            | 12 529            | 11 792            | 11 055                  |
| 1587 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c1h-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 1 час (Класс 1)  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час aax.tech       | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 840 | 14 395          | 14 098          | 13 801          | 13 356            | 12 614            | 11 872            | 11 130                  |
| 1588 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c3h-dali   | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 15 290 | 14 831          | 14 526          | 14 220          | 13 761            | 12 997            | 12 232            | 11 468                  |
| 1589 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-n-c3h-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (aax.tech) на 3 часа (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа aax.tech      | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 15 390 | 14 928          | 14 621          | 14 313          | 13 851            | 13 082            | 12 312            | 11 543                  |
| 1590 |  | vs252-58-mpr-4k-ip65-li1h-dali    | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час               | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 13 780 | 13 367          | 13 091          | 12 815          | 12 402            | 11 713            | 11 024            | 10 335                  |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                          | Название товара                                                                                                        | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1591 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-li1h-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 1 час (Класс 1)  | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 1 час vsesv          | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 13 880 | 13 464          | 13 186          | 12 908          | 12 492            | 11 798            | 11 104            | 10 410                  |
| 1592 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-li3h-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа           | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 290 | 13 861          | 13 576          | 13 290          | 12 861            | 12 147            | 11 432            | 10 718                  |
| 1593 |    | vs252-58-mpr-4k-ip65-li3h-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 4000-4500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 390 | 13 958          | 13 671          | 13 383          | 12 951            | 12 232            | 11 512            | 10 793                  |
| 1594 |    | vs252-58-mpr-5k-dali             | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 300  | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |
| 1595 |  | vs252-58-mpr-5k-z-dali           | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1596 |  | vs252-58-mpr-5k-ip65-dali        | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |
| 1597 |  | vs252-58-mpr-5k-ip65-z-dali      | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 5000-5500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1598 |  | vs252-58-mpr-6k-dali             | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 300  | 8 051           | 7 885           | 7 719           | 7 470             | 7 055             | 6 640             | 6 225                   |
| 1599 |  | vs252-58-mpr-6k-z-dali           | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 8 400  | 8 148           | 7 980           | 7 812           | 7 560             | 7 140             | 6 720             | 6 300                   |
| 1600 |  | vs252-58-mpr-6k-ip65-dali        | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65                                   | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 300 | 10 961          | 10 735          | 10 509          | 10 170            | 9 605             | 9 040             | 8 475                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1601 |    | vs252-58-mpr-6k-ip65-z-dali | Светильник Макси 58W-6400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 58          | >80/>90   | 6000-6500               | 6400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 400 | 11 058          | 10 830          | 10 602          | 10 260            | 9 690             | 9 120             | 8 550                   |
| 1602 |    | vs253-76-op-4k-ip65         | Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 890  | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 1603 |    | vs253-76-op-4k-ip65-z       | Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1604 |    | vs253-76-op-4k              | Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40                                               | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890  | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1605 |  | vs253-76-op-4k-z            | Светильник Макси 76W-6500Lm 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1)                                     | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990  | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1606 |  | vs253-76-op-5k-ip65         | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65                                              | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 890  | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 1607 |  | vs253-76-op-5k-ip65-z       | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 (Класс 1)                                    | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990  | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1608 |  | vs253-76-op-5k-ip65-li3h    | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа                      | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 880 | 10 554          | 10 336          | 10 118          | 9 792             | 9 248             | 8 704             | 8 160                   |
| 1609 |  | vs253-76-op-5k-ip65-li3h-z  | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP 65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1)            | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Недиммируемый |                    | 10 980 | 10 651          | 10 431          | 10 211          | 9 882             | 9 333             | 8 784             | 8 235                   |
| 1610 |  | vs253-76-op-5k              | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP40                                               | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890  | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                    | Название товара                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1611 |    | vs253-76-op-5k-z           | Светильник Макси 76W-6500Lm 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990  | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1612 |    | vs253-76-op-6k-ip65        | Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP 65                                       | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 930  | 5 752           | 5 634           | 5 515           | 5 337             | 5 041             | 4 744             | 4 448                   |
| 1613 |    | vs253-76-op-6k-ip65-z      | Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP 65 (Класс 1)                             | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 6 030  | 5 849           | 5 729           | 5 608           | 5 427             | 5 126             | 4 824             | 4 523                   |
| 1614 |    | vs253-76-op-6k             | Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40                                        | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890  | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1615 |  | vs253-76-op-6k-z           | Светильник Макси 76W-6500Lm 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990  | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1616 |  | vs253-76-op-4k-dali        | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1617 |  | vs253-76-op-4k-z-dali      | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1618 |  | vs253-76-op-4k-ip65-dali   | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1619 |  | vs253-76-op-4k-ip65-z-dali | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1620 |  | vs253-76-op-5k-dali        | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                         | Название товара                                                                                                 | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1621 |    | vs253-76-op-5k-z-dali           | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1622 |    | vs253-76-op-5k-ip65-dali        | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                                   | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1623 |    | vs253-76-op-5k-ip65-z-dali      | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1624 |   | vs253-76-op-5k-ip65-li3h-dali   | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 860 | 17 324          | 16 967          | 16 610          | 16 074            | 15 181            | 14 288            | 13 395                  |
| 1625 |  | vs253-76-op-5k-ip65-li3h-z-dali | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65 с БАП (vsesv) на 3 часа (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | на 3 часа vsesv         | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 17 960 | 17 421          | 17 062          | 16 703          | 16 164            | 15 266            | 14 368            | 13 470                  |
| 1626 |  | vs253-76-op-6k-dali             | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40                                   | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1627 |  | vs253-76-op-6k-z-dali           | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1628 |  | vs253-76-op-6k-ip65-dali        | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65                                   | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1629 |  | vs253-76-op-6k-ip65-z-dali      | Светильник Макси 76W-6500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65 (Класс 1)                         | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 6500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1630 |  | vs253-76-mpr-4k-ip65            | Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65                                                        | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 890  | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                | Название товара                                                    | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1631 |    | vs253-76-mpr-4k-ip65-z | Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1632 |    | vs253-76-mpr-4k        | Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1633 |    | vs253-76-mpr-4k-z      | Светильник Макси 76W-8400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1634 |    | vs253-76-mpr-5k-ip65   | Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 1635 |  | vs253-76-mpr-5k-ip65-z | Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1636 |  | vs253-76-mpr-5k        | Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1637 |  | vs253-76-mpr-5k-z      | Светильник Макси 76W-8400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1)  | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1638 |  | vs253-76-mpr-6k-ip65   | Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 890 | 7 653           | 7 496           | 7 338           | 7 101             | 6 707             | 6 312             | 5 918                   |
| 1639 |  | vs253-76-mpr-6k-ip65-z | Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP 65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 7 990 | 7 750           | 7 591           | 7 431           | 7 191             | 6 792             | 6 392             | 5 993                   |
| 1640 |  | vs253-76-mpr-6k        | Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40            | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                     | Название товара                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм  | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1641 |    | vs253-76-mpr-6k-z           | Светильник Макси 76W-8400Lm 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1)                              | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990  | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1642 |    | vs253-76-mpr-4k-dali        | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1643 |    | vs253-76-mpr-4k-z-dali      | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1644 |    | vs253-76-mpr-4k-ip65-dali   | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1645 |  | vs253-76-mpr-4k-ip65-z-dali | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 4000-4500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1646 |  | vs253-76-mpr-5k-dali        | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |
| 1647 |  | vs253-76-mpr-5k-z-dali      | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1648 |  | vs253-76-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1649 |  | vs253-76-mpr-5k-ip65-z-dali | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 5000-5500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1650 |  | vs253-76-mpr-6k-dali        | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40 | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 11 870 | 11 514          | 11 277          | 11 039          | 10 683            | 10 090            | 9 496             | 8 903                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                   | Название товара                                                                                | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель      | Корпус                | Размер, мм   | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                            | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1651 |    | vs253-76-mpr-6k-z-dali    | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP40 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 11 970 | 11 611          | 11 372          | 11 132          | 10 773            | 10 175            | 9 576             | 8 978                   |
| 1652 |    | vs253-76-mpr-6k-ip65-dali | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65           | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40  | Подвесной   | IP 65             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)            | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 870 | 14 424          | 14 127          | 13 829          | 13 383            | 12 640            | 11 896            | 11 153                  |
| 1653 |    | vs253-76-mpr-6k-z-dali    | Светильник Макси 76W-8400Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Микропризма IP65 (Класс 1) | Светодиодный        | 76          | >80/>90   | 6000-6500               | 8400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*180*40  | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 14 970 | 14 521          | 14 222          | 13 922          | 13 473            | 12 725            | 11 976            | 11 228                  |
| 1654 |    | vs241-20-mpr-5k           | Светильник мини-кристалл 20W-2500Lm 5000-5500K Микропризма IP40                                | Светодиодный        | 20          | >80/>90   | 5000-5500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 620*145*50   | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 2 990  | 2 900           | 2 841           | 2 781           | 2 691             | 2 542             | 2 392             | 2 243                   |
| 1655 |  | vs242-40-mpr-5k           | Светильник мини-кристалл 40W-5000Lm 5000-5500K Микропризма IP40                                | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Сталь 0,5 мм, пластик | 620*145*50   | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Белый        |              |                    | 3 580  | 3 473           | 3 401           | 3 329           | 3 222             | 3 043             | 2 864             | 2 685                   |
| 1656 |  | BKL-1004-R-15-6500        | Светильник светодиодный ЖКХ круг ДПО-1004 15Вт 6500К IP65 LUMA EKF BKL-1004-R-15-6500          | LED                 | 15          |           |                         | 1200               |              |     |                      |     | Поликарбонат (PC) | АВС-пластик           |              | Настенный   | IP 65             | II (2-ой класс защиты рабочей изоляции) | Нет                     |              |              |                    | 590    | 572             | 561             | 549             | 531               | 502               | 472               | 443                     |
| 1657 |  | vs309-30-op-4k            | Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40                                   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 190  | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1658 |  | vs309-30-op-4k-RAL9005    | Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40 черный                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 190  | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1659 |  | vs309-30-op-5k            | Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 5000-5500K Микропризма IP40                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 190  | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |
| 1660 |  | vs309-30-op-5k-RAL9005    | Светильник Слимлайн Линейный 30W-1750Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный                     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал              | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)             | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 190  | 4 064           | 3 981           | 3 897           | 3 771             | 3 562             | 3 352             | 3 143                   |

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм   | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1661 |    | vs309-30-mpr-4k         | Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1662 |    | vs309-30-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1663 |    | vs309-30-mpr-5k         | Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1664 |    | vs309-30-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 30W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 3 990 | 3 870           | 3 791           | 3 711           | 3 591             | 3 392             | 3 192             | 2 993                   |
| 1665 |  | vs309-40-op-4k          | Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1666 |  | vs309-40-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1667 |  | vs309-40-op-5k          | Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1668 |  | vs309-40-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 40W-1750Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 1750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1669 |  | vs309-40-mpr-4k         | Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1670 |  | vs309-40-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм   | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1671 |    | vs309-40-mpr-5k         | Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1672 |    | vs309-40-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 40W-2800Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1673 |    | vs309-54-op-4k          | Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 2600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1674 |   | vs309-54-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 2600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1675 |  | vs309-54-op-5k          | Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 2600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1676 |  | vs309-54-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 54W-2600Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 2600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 790 | 4 646           | 4 551           | 4 455           | 4 311             | 4 072             | 3 832             | 3 593                   |
| 1677 |  | vs309-54-mpr-4k         | Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 590 | 4 452           | 4 361           | 4 269           | 4 131             | 3 902             | 3 672             | 3 443                   |
| 1678 |  | vs309-54-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 590 | 4 452           | 4 361           | 4 269           | 4 131             | 3 902             | 3 672             | 3 443                   |
| 1679 |  | vs309-54-mpr-5k         | Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 5000-5500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |              |                    | 4 590 | 4 452           | 4 361           | 4 269           | 4 131             | 3 902             | 3 672             | 3 443                   |
| 1680 |  | vs309-54-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 54W-4100Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |              |                    | 4 590 | 4 452           | 4 361           | 4 269           | 4 131             | 3 902             | 3 672             | 3 443                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм   | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1681 |             | vs309-75-op-4k          | Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 3400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |               |                    | 5 190 | 5 034           | 4 931           | 4 827           | 4 671             | 4 412             | 4 152             | 3 893                   |
| 1682 |             | vs309-75-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 3400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |               |                    | 5 190 | 5 034           | 4 931           | 4 827           | 4 671             | 4 412             | 4 152             | 3 893                   |
| 1683 |             | vs309-75-op-5k          | Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 3400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |               |                    | 5 190 | 5 034           | 4 931           | 4 827           | 4 671             | 4 412             | 4 152             | 3 893                   |
| 1684 |             | vs309-75-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайн Линейный 75W-3400Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 3400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |               |                    | 5 190 | 5 034           | 4 931           | 4 827           | 4 671             | 4 412             | 4 152             | 3 893                   |
| 1685 |             | vs309-75-mpr-4k         | Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1686 |             | vs309-75-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1687 |             | vs309-75-mpr-5k         | Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 5000-5500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Светло-Серый |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1688 |             | vs309-75-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайн Линейный 75W-5400Lm 5000-5500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5400               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1215*60*47,6 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       |               |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1689 |             | vs311-30-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65   | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1690 |             | vs311-30-op-5k          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65   | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1691 |    | vs311-30-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm IP40 5000-5500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1692 |    | vs311-30-mpr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1693 |    | vs311-30-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1694 |    | vs311-30-mpr-5k         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 5000-5500K Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1695 |  | vs311-30-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1696 |  | vs321-30-op-4k-ip65     | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm IP40 4000-4500K Опал IP65          | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1697 |  | iw091-30-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |
| 1698 |  | iw091-30-op-5k          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500K Опал IP40          | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |
| 1699 |  | iw091-30-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |
| 1700 |  | iw091-30-op-4k          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Опал IP40          | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1701 |    | iw091-30-op-6k          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |
| 1702 |    | iw091-30-op-6k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm 6000-6500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 460 | 5 296           | 5 187           | 5 078           | 4 914             | 4 641             | 4 368             | 4 095                   |
| 1703 |    | iw091-30-mpr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1704 |    | iw091-30-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1705 |  | iw091-30-mpr-6k         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1706 |  | iw091-30-mpr-6k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 6000-6500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1707 |  | iw091-30-mpr-5k         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1708 |  | iw091-30-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3900Lm IP40 5000-5500к Микропризма Черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          |     | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 360 | 5 199           | 5 092           | 4 985           | 4 824             | 4 556             | 4 288             | 4 020                   |
| 1709 |  | vs311-40-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm IP40 4000-4500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1710 |  | vs311-40-op-5k          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm IP40 5000-5500K Опал IP40          | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1711 |    | vs311-40-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1712 |    | vs311-40-op-6k          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 440 | 5 277           | 5 168           | 5 059           | 4 896             | 4 624             | 4 352             | 4 080                   |
| 1713 |    | vs311-40-op-6k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 6000-6500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1714 |    | vs311-40-mpr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1715 |  | vs311-40-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1716 |  | vs311-40-mpr-5k         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1717 |  | vs311-40-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1718 |  | vs311-40-mpr-6k         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1719 |  | vs311-40-mpr-6k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1720 |  | vs321-40-op-4k-ip65     | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 4000-4500K Опал IP65               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1721 |    | vs321-40-op-6k-ip65     | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm 6000-6500K Опал IP65               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1722 |    | iw092-40-op-4k          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1723 |    | iw092-40-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1724 |    | iw092-40-op-6k          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1725 |  | iw092-40-op-6k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 6000-6500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1726 |  | iw092-40-op-5k          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1727 |  | iw092-40-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 680 | 5 510           | 5 396           | 5 282           | 5 112             | 4 828             | 4 544             | 4 260                   |
| 1728 |  | iw092-40-mpr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |
| 1729 |  | iw092-40-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 4000-4500к Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |
| 1730 |  | iw092-40-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                  | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                 | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1731 |             | iw092-40-m pr-6k         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |
| 1732 |             | iw092-40-m pr-6k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5200               | < 1          | Д   | 0,9                  |     | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |
| 1733 |             | vs311-54-op -4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 4000-4500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1734 |             | vs311-54-op -5k          | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 5000-5500K Опал IP40          | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1735 |             | vs311-54-op -5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm IP40 5000-5500K Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1736 |             | vs311-54-m pr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1737 |             | vs311-54-m pr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1738 |             | vs311-54-m pr-5k         | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1739 |             | vs311-54-m pr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1740 |             | vs321-54-op -4k-ip65     | Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm IP40 4000-4500K Опал IP65          | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)  | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 480 | 5 316           | 5 206           | 5 096           | 4 932             | 4 658             | 4 384             | 4 110                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                 | Название товара                                                                           | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1741 |             | vs321-75-op-4k-ip65     | Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm 4000-4500К Опал IP65                             | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 11000              | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 880 | 5 704           | 5 586           | 5 468           | 5 292             | 4 998             | 4 704             | 4 410                   |
| 1742 |             | vs311-75-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500К Опал IP40 черный                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1743 |             | vs311-75-op-5k          | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500К Опал IP40                              | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1744 |             | vs311-75-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 5000-5500К Опал IP40 черный                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1745 |             | vs311-75-mpr-4k         | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 4000-4500К Микропризма                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1746 |             | vs311-75-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный                | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1747 |             | vs311-75-mpr-5k         | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 5000-5500к Микропризма                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1748 |             | vs311-75-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный                | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 990 | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1749 |             | vs311-30-op-4k          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm 4000-4500К Опал IP40                              | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1750 |             | vs311-30-op-4k-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500К Опал IP40 | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1751 |             | vs311-30-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1752 |             | vs311-30-op-5k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1753 |             | vs311-30-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1754 |             | vs311-30-mpr-4k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1755 |             | vs311-30-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1756 |             | vs311-30-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500k Микропризма IP40        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1757 |             | vs311-30-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 30W-2750Lm с протоколом управления Dali 5000-5500k Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2750               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1758 |             | vs321-30-op-5k-ip65          | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm IP65                                                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 680 | 4 540           | 4 446           | 4 352           | 4 212             | 3 978             | 3 744             | 3 510                   |
| 1759 |             | vs321-30-op-4k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 170 | 7 925           | 7 762           | 7 598           | 7 353             | 6 945             | 6 536             | 6 128                   |
| 1760 |             | vs321-30-op-5k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 30W-3800Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 3800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 170 | 7 925           | 7 762           | 7 598           | 7 353             | 6 945             | 6 536             | 6 128                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1761 |    | vs311-40-op-4k               | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm 4000-4500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 340 | 5 180           | 5 073           | 4 966           | 4 806             | 4 539             | 4 272             | 4 005                   |
| 1762 |    | vs311-40-op-4k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1763 |    | vs311-40-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1764 |    | vs311-40-op-5k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1765 |  | vs311-40-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1766 |  | vs311-40-op-6k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1767 |  | vs311-40-op-6k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 40W-3100Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1768 |  | vs311-40-mpr-4k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1769 |  | vs311-40-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1770 |  | vs311-40-mpr-5k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1771 |    | vs311-40-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K IP40 Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1772 |    | vs311-40-mpr-6k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1773 |    | vs311-40-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 40W-4000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K IP40 Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 4000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 830 | 8 565           | 8 389           | 8 212           | 7 947             | 7 506             | 7 064             | 6 623                   |
| 1774 |    | vs321-40-op-5k-ip65          | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm IP65                                                            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1775 |  | vs321-40-op-4k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1776 |  | vs321-40-op-5k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1777 |  | vs321-40-op-6k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5000Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP65               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 5000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 480 | 8 226           | 8 056           | 7 886           | 7 632             | 7 208             | 6 784             | 6 360                   |
| 1778 |  | iw092-40-mpr-5k              | Светильник Слимлайт Линейный 40W-5200Lm                                                                 | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 937*66*65  | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 580 | 5 413           | 5 301           | 5 189           | 5 022             | 4 743             | 4 464             | 4 185                   |
| 1779 |  | vs311-54-op-4k               | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm 4000-4500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 590 | 5 422           | 5 311           | 5 199           | 5 031             | 4 752             | 4 472             | 4 193                   |
| 1780 |  | vs311-54-op-4k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1781 |    | vs311-54-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1782 |    | vs311-54-op-5k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1783 |    | vs311-54-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 54W-3900Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1784 |    | vs311-54-mpr-4k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1785 |  | vs311-54-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1786 |  | vs311-54-mpr-5k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500к Микропризма IP40        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1787 |  | vs311-54-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 54W-5200Lm с протоколом управления Dali 5000-5500к Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 5200               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 9 470 | 9 186           | 8 997           | 8 807           | 8 523             | 8 050             | 7 576             | 7 103                   |
| 1788 |  | vs321-54-op-5k-ip65          | Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm IP65                                                            | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 480 | 5 316           | 5 206           | 5 096           | 4 932             | 4 658             | 4 384             | 4 110                   |
| 1789 |  | vs321-54-op-4k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 360 | 9 079           | 8 892           | 8 705           | 8 424             | 7 956             | 7 488             | 7 020                   |
| 1790 |  | vs321-54-op-5k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 54W-7250Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 7250               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 9 360 | 9 079           | 8 892           | 8 705           | 8 424             | 7 956             | 7 488             | 7 020                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                              | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1791 |    | vs321-75-op-5k-ip65          | Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm IP65                                                                | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 11000              | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 880  | 5 704           | 5 586           | 5 468           | 5 292             | 4 998             | 4 704             | 4 410                   |
| 1792 |    | vs321-75-op-4k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP65                   | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 11000              | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 860 | 12 474          | 12 217          | 11 960          | 11 574            | 10 931            | 10 288            | 9 645                   |
| 1793 |    | vs321-75-op-5k-ip65-dali     | Светильник Слимлайт Линейный 75W-11000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP65                   | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 11000              | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1247*75*85 | Подвесной   | IP 65             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 860 | 12 474          | 12 217          | 11 960          | 11 574            | 10 931            | 10 288            | 9 645                   |
| 1794 |    | vs311-75-op-4k               | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm 4000-4500K Опал IP40                                                 | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 990  | 5 810           | 5 691           | 5 571           | 5 391             | 5 092             | 4 792             | 4 493                   |
| 1795 |  | vs311-75-op-4k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40                    | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1796 |  | vs311-75-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный             | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1797 |  | vs311-75-op-5k-dali          | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40                    | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1798 |  | vs311-75-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимлайт Линейный 75W-5100Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный             | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5100               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1799 |  | vs311-75-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K IP40 Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1800 |  | vs311-75-mpr-4k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Микропризма IP40             | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус                | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1801 |    | vs311-75-mpr-5k-dali         | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500к Микропризма IP40        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1802 |    | vs311-75-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимлайт Линейный 75W-6600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500к Микропризма IP40 черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 6600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Сталь 0,5 мм, пластик | 1230*66*65 | Подвесной   | IP 40             | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 970 | 12 581          | 12 322          | 12 062          | 11 673            | 11 025            | 10 376            | 9 728                   |
| 1803 |    | vs310-30-opr-5k-RAL9005      | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 4000-4500K Опал IP40 черный                                     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1804 |    | vs310-30-opr-5k              | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1805 |  | vs310-30-opr-5k-RAL9005      | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm 5000-5500K Опал IP40 черный                                     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1806 |  | vs310-30-opr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970  | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1807 |  | vs310-30-opr-5k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970  | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1808 |  | vs310-30-opr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970  | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1809 |  | vs310-30-mpr-4k              | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500K Микропризма                                     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1810 |  | vs310-30-mpr-5k              | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500к Микропризма                                     | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик     | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                             | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480  | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ


| №    | Изображение | Артикул                  | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1811 |             | vs310-30-m pr-5k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 5000-5500к Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1812 |             | vs310-40-op -4k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm IP40 4000-4500К Опал IP40 черный   | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1813 |             | vs310-40-op -5k          | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500К Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1814 |             | vs310-40-op -5k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 5000-5500К Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1815 |             | vs310-40-op -6k          | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500К Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1816 |             | vs310-40-op -6k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 6000-6500К Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1817 |             | vs310-40-m pr-4k         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500К Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1818 |             | vs310-40-m pr-4k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 4000-4500К Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1819 |             | vs310-40-m pr-5k         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500К Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1820 |             | vs310-40-m pr-5k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 5000-5500К Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |



Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                            | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1821 |    | vs310-40-mpr-6k         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1822 |    | vs310-40-mpr-6k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm IP40 6000-6500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1823 |    | vs310-54-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1824 |   | vs310-54-op-5k          | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1825 |  | vs310-54-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1826 |  | vs310-54-mpr-4k         | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1827 |  | vs310-54-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1828 |  | vs310-54-mpr-5k         | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500K Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1829 |  | vs310-54-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1830 |  | vs310-75-op-4k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                 | Название товара                                                                                  | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1831 |    | vs310-75-op-5k          | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40                                     | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1832 |    | vs310-75-op-5k-RAL9005  | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 5000-5500K Опал IP40 черный                              | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1833 |    | vs310-75-mpr-4k         | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500K Микропризма                              | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1834 |   | vs310-75-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1835 |  | vs310-75-mpr-5k         | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500K Микропризма                              | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1836 |  | vs310-75-mpr-5k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm IP40 5000-5500K Микропризма черный                       | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 5 420 | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1837 |  | vs310-30-op-4k          | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm IP40 4000-4500K Опал IP40                                | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1838 |  | vs310-30-op-4k-dali     | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2000Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2000               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1839 |  | vs310-30-mpr-4k-RAL9005 | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm IP40 4000-4500K Микропризма черный                       | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Недиммируемый |                    | 4 480 | 4 346           | 4 256           | 4 166           | 4 032             | 3 808             | 3 584             | 3 360                   |
| 1840 |  | vs310-30-mpr-4k-dali    | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1841 |    | vs310-30-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 4000-4500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1842 |    | vs310-30-mpr-5k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма        | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1843 |    | vs310-30-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 30W-2800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500k Микропризма черный | Светодиодный        | 30          | >80/>90   | 5000-5500               | 2800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1844 |    | vs310-40-op-4k               | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm 4000-4500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 890 | 4 743           | 4 646           | 4 548           | 4 401             | 4 157             | 3 912             | 3 668                   |
| 1845 |  | vs310-40-op-4k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1846 |  | vs310-40-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1847 |  | vs310-40-op-5k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1848 |  | vs310-40-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1849 |  | vs310-40-op-6k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40               | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1850 |  | vs310-40-op-6k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-2500Lm с протоколом управления Dali 6000-6500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 2500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ   | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1851 |    | vs310-40-mpr-4k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1852 |    | vs310-40-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 4000-4500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1853 |    | vs310-40-mpr-5k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1854 |   | vs310-40-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500к Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 5000-5500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1855 |  | vs310-40-mpr-6k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма        | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1856 |  | vs310-40-mpr-6k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 40W-3550Lm с протоколом управления Dali IP40 6000-6500K Микропризма черный | Светодиодный        | 40          | >80/>90   | 6000-6500               | 3550               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 7 970 | 7 731           | 7 572           | 7 412           | 7 173             | 6 775             | 6 376             | 5 978                   |
| 1857 |  | vs310-54-op-4k               | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm 4000-4500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 4 990 | 4 840           | 4 741           | 4 641           | 4 491             | 4 242             | 3 992             | 3 743                   |
| 1858 |  | vs310-54-op-4k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 870 | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1859 |  | vs310-54-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 870 | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1860 |  | vs310-54-op-5k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 870 | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |

Офисное и административное освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

| №    | Изображение | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование  | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1861 |             | vs310-54-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-3600Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 3600               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1862 |             | vs310-54-mpr-4k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1863 |             | vs310-54-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500K Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 4000-4500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1864 |             | vs310-54-mpr-5k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма        | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1865 |             | vs310-54-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 54W-4900Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500K Микропризма черный | Светодиодный        | 54          | >80/>90   | 5000-5500               | 4900               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма  | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 8 870  | 8 604           | 8 427           | 8 249           | 7 983             | 7 540             | 7 096             | 6 653                   |
| 1866 |             | vs310-75-op-4k               | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm 4000-4500K Опал IP40                                            | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Недиммируемый |                    | 5 420  | 5 257           | 5 149           | 5 041           | 4 878             | 4 607             | 4 336             | 4 065                   |
| 1867 |             | vs310-75-op-4k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40               | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1868 |             | vs310-75-op-4k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 4000-4500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1869 |             | vs310-75-op-5k-dali          | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40               | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Белый        | Диммируемый   | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1870 |             | vs310-75-op-5k-RAL9005-dali  | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-5500Lm с протоколом управления Dali 5000-5500K Опал IP40 черный        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 5500               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Опал         | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |              | без БАП                 | Черный       | Диммируемый   | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |

| №    | Изображение                                                                        | Артикул                      | Название товара                                                                                         | Тип источника света | Мощность, W | Индекс Ra | Цветовая температура, К | Световой поток, Lm | Пульсация, % | КСС | Коэффициент мощности | ЕМС | Рассеиватель      | Корпус            | Размер, мм | Тип монтажа | Степень защиты IP | Класс защиты                            | Блок аварийного питания | Цвет корпуса | Диммирование | Система управления | РРЦ    | 3% от 15 000 р. | 5% от 30 000 р. | 7% от 50 000 р. | 10% от 100 000 р. | 15% от 200 000 р. | 20% от 300 000 р. | МОЦ (25%) от 750 000 р. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|-----|----------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1871 |    | vs310-75-mpr-4k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500К Микропризма        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                                         | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1872 |    | vs310-75-mpr-4k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 4000-4500К Микропризма черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 4000-4500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                                         | без БАП                 | Черный       | Диммируемый  | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1873 |    | vs310-75-mpr-5k-dali         | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500К Микропризма        | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                                         | без БАП                 | Белый        | Диммируемый  | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1874 |    | vs310-75-mpr-5k-RAL9005-dali | Светильник Слимфлеш Линейный 75W-7800Lm с протоколом управления Dali IP40 5000-5500К Микропризма черный | Светодиодный        | 75          | >80/>90   | 5000-5500               | 7800               | < 1          | Д   | 0.95                 | Да  | Микропризма       | Алюминий, пластик | 1216*64*63 | Подвесной   | IP 40             |                                         | без БАП                 | Черный       | Диммируемый  | Dali               | 12 400 | 12 028          | 11 780          | 11 532          | 11 160            | 10 540            | 9 920             | 9 300                   |
| 1875 |  | 141411208                    | Светодиодный светильник ДБП-8вт круг,4000К,600Лм, IP65, бел.пластик GAUSS                               | LED                 | 8           |           |                         | 600                |              |     |                      |     | Поликарбонат (PC) | АВС-пластик       |            | Настенный   | IP 65             | II (2-ой класс защиты рабочей изоляции) | Нет                     |              |              |                    | 1 090  | 1 057           | 1 036           | 1 014           | 981               | 927               | 872               | 818                     |

Всего товаров: 1875